

pps板

产品名称	pps板
公司名称	佛山桑益塑胶材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇政府左转200米繁荣六路
联系电话	0757-85509086 13336485903

产品详情

【】PPS(聚苯硫醚)：【】PPS 又名：聚苯硫醚是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达240℃）、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达UL94V-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料（例如PA、POM、PET.....）与高级工程塑料之间的差别。【】特性：空气中最大允许工作温度非常高（可在240℃持续工作，短时可达260℃），在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度，优越的耐化学腐蚀及耐水解性能（目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗力极强），优秀的耐磨和摩擦性，非常好的尺寸稳定性，优秀的抗高能量辐射，良好的抗紫外线性，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。【】应用：电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。机械：泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车：点火器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件。家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、电饭煲等的防护涂层和零部件。【】优点：高机械强度。刚硬，杰出的低磨损，耐冲击及抗老化比PSU及PE更佳。符合OSU标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性，可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的使用温度，在220℃下仍可耐高腐蚀，可短暂使用至260℃。在此温度其挠曲强度和室湿时的ABS相若，低收缩率，优异的尺寸及耐热安定性，生理学上使用无疑。【】规格：板材：厚x宽x长=5~80mm *x620mm x 1000mm【】棒材：6~100mm x 1000mm。【】产地：德国【】颜色：米黄色，黑色【】质量保证「无气孔，无杂质，有问题可以退货」〔价格合理〕〔诚信经营〕【】桑益塑胶常年供应高级工程塑料：PEEK板、PEEK棒、PPS板、PPS棒、PEI板、PEI棒、PES板、PES棒、PSU板、PSU棒、PI板、PI棒、PAI板、PAI棒、PPA板、PPA棒、PVDF板、PVDF棒、PBI板、PBI棒；普通工程塑料：POM板POM棒PC板PC棒尼龙板尼龙棒；绝缘材料：FR-4环氧板、FR-4环氧棒、电木板、电木棒；复合材料：POM+PTFE板、POM+PTFE棒、尼龙加二硫化钼板、尼龙加二硫化钼棒、POM加二硫化钼板、POM加二硫化钼棒、PEEK加PTFE板棒等【】质量保证「无气孔，无杂质，有问题可以退货」〔价格合理〕〔诚信经营〕