

天津保温材料厂家EPS造型线条

产品名称	天津保温材料厂家EPS造型线条
公司名称	天津泉源腾达保温材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	泉源:泉源 1-1:1-1 天津武清:天津武清
公司地址	天津市武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南侧
联系电话	18526257001

产品详情

Eps线条主要特点

一，重量轻。以50×50cm的装饰线为例，其重量是GRC装饰线的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。
第二，粘贴牢固。装饰线（件）的安全是非常重要的，如果只重美化，不注重安全那将带来很大隐患。EPS装饰线不仅质轻，而且与基层墙面粘结十分牢固。它主要是用聚合物砂浆进行粘结，而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，不仅使用寿命长，而且粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程中应用证明可行，是安全可靠的。免去因采用锚栓固定生施工隐患和锚栓锈蚀隐患而导致的质量事故。
第三，造型随意加工。由于是计算机设计造型自动切割，线条（件）样式随心所欲，加工简单，安装方便。与EPS外保温墙面配合使用效果更好，在建筑节能迅速发展的今天，建筑师便担心是否会影响立面效果的实现，EPS装饰线完全打消建筑师们的顾虑，不仅如此，更可使建筑师随心所欲地设计造型，与外保温墙体形成配合，
第四，安装方便。利用特殊的粘结材料和方法，一个人就可以安装施工，尤其较大体量构件，只需粘结安装。
第五，装饰线（件）流畅、美观，线形间无缝隙。由于两个线条之间使用了缝隙修补材料，是缝隙全部消失。在以后的使用中也不会出现裂缝。
第六，EPSEPS装饰线（件）的优点是，她彻底地解决了外墙外保温冷、热桥的问题，让设计师、建造师们尽情发挥灵感。

EPS装饰线条的八大优点

- 1、省工、省时、省料、施工简便、成本低；
- 2、自重轻、易搬运、安全性高；
- 3、接缝无开裂、防水、防蛀、耐候、耐久；
- 4、造型结构表面细腻、均匀、几何尺寸精准；
- 5、外表采用优质聚合物砂浆复合耐碱网布，韧性及耐冲击性好；
- 6、彻底解决保温墙体、门窗位的冷、热桥问题，保温抵寒性好；
- 7、绿色无污染、节能、环保、低碳；

8、建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格，充分展示建筑物流畅高雅的感觉。

传统装饰线条与eps线条的对比

一、传统线条主要有三种：1、混凝土现浇线条要现场制模，模板只能用一次，浪费巨大，容易胀模，几何尺寸难以保证，表面现场人工粉刷难以达到效果，更不具备保温性能。2、GRC预制线条比较笨重，在高空有安全隐患，几何尺寸不够准确，接头接缝很难处理，与墙面连接用钢制膨胀螺栓，螺栓在室外很容易生锈，使墙面产生锈迹，影响外墙美观，接缝容易开裂，不防水，没有保温性能，更不能防止冷、热桥产生。3、石膏线条本身就不防水，遇到雨水和阳光就会风化，强度低，耐候性差，不能在室外使用，而且准确度差，没有保温性能。

二、EPS装饰线条：使用EPS线条能一举解决以上问题，使制作、施工、安装变得很简单。