

西门子工业授权泰安代理商

产品名称	西门子工业授权泰安代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 西门子:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业授权泰安代理商

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

建筑物的外部照明用LOGO!来控制。照明有两种：主照明和次照明，这可以通过手动操作或者自动操作来实现。主照明在整个设定时间里都是开的，次照明仅在运动检测器启动情况下的某些时间里开。当天黑时，照明一般都是开的。LOGO！解决方案

如果在I1的感光开关产生响应，主照明（在Q1）在早上六点到晚上12点之间开通。次照明（在Q2）由I2的运动检测器开通，时间为90秒（从早上6：00到8：00和晚上5：00到12：00）。利用I4（手动设置）主照明可以独立于定时开关和感光开关进行接通；比如为测试目的。使用的组件 - LOGO！230RC - I1感光开关(NO) - I2运动检测器(NO) - I3“自动”设置 - I4“手动”设置 - Q1主照明 - Q2次照明优点和特性通过运动检测器和感光开关这对定时开关可以节约电能。时间可以单独设置；例如，工作日和或者其他时段可以设置不同的时间。照明系统功能可以方便的进行扩展；例如，增加运动检测器或者其他照明灯组来更清楚的区别不同区域

一、前言用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制，相对于架设专用电缆（或光缆）、租用电信专线等，具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。深圳华夏盛公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术，具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点，电台提供标准RS232数据口可直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接，传输速率达19200bps，误码低于10E-6（接收电平-110dBm时），发射功率0.5-25瓦可调节，任何型号电台可设置为主站或远程站使用，无中转通信距离达50公里以上，能适应室

内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容，可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式，收发同频或异频中转组网，并具有远程诊断、测试、监管功能，满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。二、系统结构用数字电台与西门子PLC实现点对点或点对多点通信组网有如下几种结构：1、上位机（或昆仑通态等触摸屏）与PLC

上位机主站运行西门子WINCC或通用组态软件，通过电脑的RS-232口与WDS

2510/2710电台数据口连接。从站PLC（如S7-200

224/226或S7-300）的485输入输出通过232/485接口转换器与WDS 2510/2710电台的数据接口连接。主站电台与从站之间实现点对多点透明数据传输。西门子PLC与上位机之间可以采用PPI、MPI或自由口协议（9600，8E1格式）。2、主从PLC

在许多应用项目中，控制中心有许多现场设备需根据远端从站状态由PLC控制，主从PLC组网，系统采用自由口协议（9600，8E1格式）。三、电台技术指标华夏盛数字电台为PLC与上位机之间提供双向透明高速可靠传输通道，电台配有电源、天线、馈线、避雷器（天线架在室外时）。电台及相应配套设备，根据地形和通讯范围及应用档次要求，有多种型号供选择。有关技术指标如下：1、WDS2710型电台1.1、工作频率：华夏盛SCADA系列电台可工作于所有可用频段，包括130~174MHz(WDS1710型)/220~240MHz(WDS2710型)/330~512MHz(WDS4710型)/800~960 MHz(WDS9710型)/2.4~2.4835GHz(WDS 24810型)。