

# 衬塑钢管|衬塑钢管标准|衬塑钢管规格

产品名称	衬塑钢管 衬塑钢管标准 衬塑钢管规格
公司名称	江苏环源（集团）常熟沙家浜管业有限公司
价格	105.00/米
规格参数	
公司地址	江苏常熟东南开发区顺祥路58号2幢
联系电话	021-59951592 18013496126

## 产品详情

衬塑复合钢管采用普通热镀锌焊接钢管或焊管、无缝管内衬塑料管经加热加压膨胀胶合的工艺复合而成。

衬塑复合钢管与其他各种金属管、塑料管、复合管相比，它综合了各种管道的特点，即有钢管的高强度、高延伸性、低温脆性好、膨胀系数小，又有塑料管耐腐蚀、耐磨损、流体阻力小等优点，是一种新型的给排水、防腐绿色管道，被国内各行业越来越广泛的采用。

（根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管 15-400mm）

参照执行标准：CJ/T136-2001《给水衬塑复合钢管》

Q/320581FKG001-2006《给水衬塑复合钢管》

卫生性能指标执行标准：GB/T17219-1998

内衬材质：聚乙烯（PE）耐热聚乙烯（PE-RT）

外覆材质：聚乙烯（PE）耐热聚乙烯（PE-RT）

外涂材质：聚乙烯（PE）环氧树脂（EP）

## 用途及范围

内衬塑复合钢管根据不同材质，适用于-30 ~95 的工作环境，可广泛用于高层建筑给排水、自来水供给企业、住宅小区中冷热水输送以及工业循环水、消防喷淋、暖通、燃气、石油、化工防腐、埋地内外防腐、电缆内外防腐、脱硫防腐、抗紫外线防腐、抗静电阻燃防腐等各种流体输送。