

大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:100MPA以内
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器沉井主体应采用防水混凝土浇筑，分段制作时，施工缝的防水措施应根据其防水等级按本规范表3.3.1-1选用。8.2.2 沉井施工缝的施工应符合本规范第4.1.25条的规定。固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时，螺栓部位的防水处理应符合本规范第4.1.28条的规定。8.2.3 沉井的干封底应符合下列规定： 1 地下水位应降至底板底高程500mm以下，大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器降水作业应在底板混凝土达到设计强度，且沉井内部结构完成并满足抗浮要求后，方可停止； 2 封底前井壁与底板连接部位应凿毛或涂刷界面处理剂，并应清洗干净；

3 待垫层混凝土达到50%设计强度后，浇筑混凝土底板，应一次浇筑，并应分格连续对称进行；大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器降水用的集水井应采用微膨胀混凝土填筑密实。8.2.4 沉井水下封底应符合下列规定： 1 水下封底宜采用水下不分散混凝土，其坍落度宜为 $200 \pm 20\text{mm}$ ； 2 封底混凝土应在沉井全部底面积上连续均匀浇筑，大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器浇筑时导管插入混凝土深度不宜小于1.5m； 3 封底混凝土应达到设计强度后，方可从井内抽水，并应检查封底质量，对渗漏水部位应进行堵漏处理； 4 防水混凝土底板应连续浇筑，不得留设施工缝，底板与井壁接缝处的防水措施应按本规范表3.3.1-1选用，施工要求应符合本规范第4.1.25条的规定。8.2.5 当沉井与位于不透水层内的地下工程连接时，大型高压蓄能器设备厂家，大型高压储能容器生产厂家，菏泽花王容器应先封住井壁外侧含水层的渗水通道。