

三合一视频监控防雷器

产品名称	三合一视频监控防雷器
公司名称	河南迪舰防雷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦407室
联系电话	0371-65256006

产品详情

名称：三合一视频监控防雷器 型号: DJ-D-3/100M/TV 品牌: 迪舰 颜色：黑色 尺寸：11.5*6.5*4cm
净重：250g 本产品拥有发明专利外观两项国家专利及国家避雷器中心检测报告（仿冒必究）

产品介绍:

迪舰-三合一防雷器产品集成摄像机电源、视频信号、控制信号，完全保护为一体。采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,独立无干扰线路串连线路设计三级滤压保护,TVS雪崩精准钳位线路确保低残压无干扰,特殊生产工艺,先进的劣化报警技术,外观新颖、大方.安装方便.集成式设计,成本低、效果好、高性能。可对各种新型交直流带云台摄像机进行一体化精细防浪涌/防雷/避雷/过流过电压保护。

（本产品自主知识产权国家专利技术,仿冒必究）产品特性: 多功能防浪涌过电压精细保护 大流量(10~20KA) 低残压(TVS雪崩钳位线路) 高速反应(1~25NS)
劣化指示(视频信号切断技术) 全保护(三合一设计) 低损耗(进口插件线对线设计)
长寿命免维护(5年质保) (3ka下试验连续冲击100次) 防线路出错保护 交直流电源通用
三级滤压串联保护 独立线路无干扰

进口插件低损耗

产品参数：



产品名称

三合一视频监控防雷器

产品型号

DJ-D-3/100M/TV

电源额定工作电压Un

220V

12~48V

电源最大持续工作电压Uc

255V

70V

电源3KA下保护水平Up

<1200V

<300V

视频保护水平Up

<12V

控制保护水平Up

<68V

电源标称放电电流In(8/20)

单极10kA 两极20KA

电源最大放电电流Imax(8/20)

单级20Ka 两极40KA

视频/控制标称放电电流In(8/20)

单5KA 两极10KA

电源反应时间tA

<25ns

视频/控制反应时间tA

<1ns

电源额定负载电流

3A

视频信号工作电压Un	5V
最大持续工作电压Uc	6.8V
控制信号工作电压Un	24V
最大持续工作电压Uc	68V
信号/视频传输率Vs	1~20Mbps
插入损耗 AE	AE<0.5db
回波损耗 AR	20db
电源/视频/信号接口	电缆引线或接线柱/BNC/压接端子
外壳材料	金属外壳
外壳规格/安装空间	长*宽*高 11.5*6.5*4cm 安装空间不小于 23*10*6cm
保护等级	3级滤压精细级保护
外壳防护等级	IP20
失效模式	对地短路

接地电阻 /线径

4 2.0mm²

工作温度范围

-40 ~ +70

空气相对湿度

室内温度条件下30% ~ 90%