

换气老化试验箱台式高低温老化测试机非标定制

产品名称	换气老化试验箱台式高低温老化测试机非标定制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

老化试验箱是一种用来提供模拟高温和大气压力下空气中老化条件的环境试验设备，主要用来考核和判断产品在高温条件下的储存和产品耐高温的可靠性。它主要由温度控制系统、加热系统、热风强制循环系统、箱体、保温层等组成。老化试验箱根据需要进行校准时，需要对稳定状态下，老化试验箱的温度设定值与实际温度的温度偏差值、任意时间间隔内工作空间各测量点实际温度的*高值和*低值之差的一般温度波动度、工作空间内多次测量的实际温度的*高值与*低值之差的算术平均值的温度均匀度、升温时间、表面温度等参数进行计量校准。在空载条件下，使用分辨率不低于0.1 的多通道温度巡检设备和表面温度计，在老化试验箱的工作室内上中下三层分别放置相应的位置数量的温度传感器探头。

具体位置为：上层与工作室顶面的距离是工作室高度的1/10，中层通过工作室几何中心，下层在底层样品架上方10mm处。测量点除中心测量点位于工作室几何中心外，其余各测量点到工作室内壁的距离为各自边长的1/10，但应不小于50mm。

具体测量点数量为：当老化试验箱的工作室容积不大于2m³时，温度传感器测量点为9个；当老化试验箱

工作容积大于2m时，温度测量点为15个。