

十六路视频防雷器

产品名称	十六路视频防雷器
公司名称	河南迪舰防雷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦407室
联系电话	0371-65256006

产品详情

名称：十六路视频监控防雷器

型号: DJ-D-100M/16TV

品牌: 迪舰

颜色：黑色 尺寸：19寸1u标准机架 净重：2500g

产品介绍:

迪舰-视频监控防雷器,采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,串连线路设计三级滤压保护,进口TVS雪崩线路钳位低残压,特殊生产工艺,外观大方新颖.安装方便.主要用于视频信号线路精细防浪涌/过流过电压保护,单路/四路/16路多路集成传输接口,完全满足用户需要.是监控工程同轴电缆保护首选产品.

产品特性:

多功能防浪涌过电压精细保护

大流量 (5~10KA)

低残压 (TVS雪崩线路钳位)

高速反应(1ns)

劣化指示(视频信号切断技术)

低损耗(进口插件线对线设计)

长寿命免维护(5年质保)

三级滤压保(串联保护)

产品适用:

本产品用于同轴电缆信号线

产品参数 :

产品名称	16路视频监控防雷器
产品型号	DJ-D-100M/16TV
保护线路	16路
外客规格	19寸1u标准机架
额定工作电压Un	5V
最大持续工作电压Uc	12V
保护水平Up	< 12V
标称放电电流In(8/20)	5KA
最大放电Imax(8/20)	10KA
反应时间tA	< 1ns

视频传输率Vs	1~20Mbps
插入损耗 AE	AE<0.2db
回波损耗 AR	20db
外壳材料	金属外壳
保护等级	精细级保护
外壳防护等级	IP20
接线方式	BNC
保护模式	3级滤压 精细保护
接地电阻 /线径	4 2.5m ²
工作温度范围	- 40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下30% ~ 90%
执行标准	GB18802.1、IEC61643-1