

TSD（壁挂型）伺服式交流稳压器

产品名称	TSD（壁挂型）伺服式交流稳压器
公司名称	三明鸿宝电子设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:鸿宝 型号:TSD（壁挂型）
公司地址	三明市梅列区工业北路109号9幢一层121号
联系电话	0598-8912916 13385983966

产品详情

品牌 鸿宝 型号 TSD（壁挂型）

产品概述(tsd（壁挂型）伺服式交流稳压器)

tsd系列（壁挂型）伺服式交流稳压器，是在svc系列高精度全自动交流稳压器基础上，再行完善设计的稳压器产品，该型号的稳压器较之原稳压器产品，稳压器品质更为精良，功能大有增加，造型新颖而豪华，稳压器采用挂式安装，节省占地空间。本稳压器产品采用大规模线性和逻辑电路组成控制系统，控制伺服电机驱动接触式高压器自动高压，本稳压器将工业等级的高精度伺服式稳压技术运用到民用电源产品中，克服了传统的转接式的瞬间失电，实现了高精度，不间断的稳压输出，本稳压器在外电网电压不稳的情况下能确保高档电器的安全和正常使用，本稳压器有效地延长高档电器的使用寿命，本稳压器是家用及进口（使用110v电源）高档电器唯一卓越的保护神。

主要技术参数(tsd（壁挂型）伺服式交流稳压器)

输入电压	单相160v-250v	环境温度	-10 -+40
输出电压	单相220与110v	相对湿度	<95%
稳压精度	220v ± 3%与110 ± 6%	温升	<60
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加波形失真
调整时间	<1秒(输入电压变化10%时)	负载功率因素	0.8
效率	>90%	抗电强度	1500v/min
过压保护	246v ± 4v	绝缘电阻	>5m
欠压保护	184v ± 4v	延时时间	长5分 ± 2分，短5秒 ± 2秒

型号规格(tsd（壁挂型）伺服式交流稳压器)

型号规格(kva)	产品尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)	包装尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)	重量(kg)	台装
tsd-3	370 × 250 × 130	420 × 320 × 180	11	1
tsd-4	370 × 250 × 130	420 × 320 × 180	12	1
tsd-5	430 × 300 × 140	490 × 360 × 190	25	1
tsd-6	430 × 300 × 140	490 × 360 × 190	26	1
tsd-7	430 × 300 × 140	490 × 360 × 210	27	1
tsd-8	480 × 320 × 190	520 × 380 × 250	29	1
tsd-10	480 × 320 × 190	520 × 380 × 250	32	1

qq:794571958 电话:0598-5188076

手机:13385983966 郑先生