

# 屋面防水1.5mmTTPZ金属覆面防水卷材

产品名称	屋面防水1.5mmTTPZ金属覆面防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:1231
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

屋面防水1.5mmTTPZ金属覆面防水卷材是我公司上线的一种经济发展、好用、节能型新型材料。选用聚脂复合袋（镀铝膜、塑钢复合型）为表层原材料，覆以橡胶改性沥青及防护原材料构成，用水泥砂浆黏贴。可以从湿冷基准面上工程施工，对基准面要求不高，具备粘接强度高、粘接效果明显、不窜水等优点。

### 二、产品优势

- 1、TTPZ金属材料夹面防水材料极强的粘结力能，与基层完美融合。
- 2、选用水泥砂浆粘接，环保无污染。
- 3、无窜水情况发生，即便戳破，都不容易漏水点，维修方便。
- 4、工程施工简单，操作简便。
- 5、较好，应用覆盖面广。

### 三、应用领域

- (1)、各种地下建筑的防水抗渗等级，如别墅地下室、人防设备、地铁站等防水施工。
- (2)、工业与民用建筑的平屋面及外墙防水工程。
- (3)、对湿气甚为敏感粮仓、电子车间等防水、防水施工。

(4)、沿海城市有海水腐蚀和比较大构造变型位置的防水防腐工程项目。

#### 四、外包装、贮存与运送

- 1、输送与贮存时，不同种类，型号的商品可分别堆积，不可掺杂。
- 2、防止日晒日晒雨淋，多通风。
- 3、存放温度不宜高过45 。
- 4、防水卷材放置存放时堆放高度不得超过五层，立放存放时单面堆积。
- 5、运送时避免歪斜或压式，务必时盖上防雨布。
- 6.在常规运送，贮存条件下，商品储存期自生产制造之日起少一年。

#### 五、施工步骤

湿铺法：砖面处理----->水泥胶配置----->连接点解决----->刷涂水泥砂浆----->大规模铺装防水卷材----->排气管挤压成型----->密封性收口解决----->自查、工程验收

产品执行标准：GB/23457-2009

规格技术参数:

大幅面：1.0m 薄厚：1.2mm 1.5mm 2.0mm 长短：25m 20m 15m

注：别的外形尺寸，可以由甲乙双方共同商定。