

# 双层1.5mmYTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材地下室防水材料

产品名称	双层1.5mmYTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材地下室防水材料
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:1231
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

两层1.5mmYTL-VX交叉式层压膜自粘防水卷材地下防水工程原材料是宏牛防潮企业独立研发的环保节能防水涂料，是自粘防水卷材生产工艺和施工工艺的重大进展。它以丁苯橡胶、高品质重交沥青、增粘剂、紫外线吸收剂等作为原料，以进口国外维罗朗TM超强力塑料薄膜为表层原材料，选用防粘隔离纸（膜）做为隔离层的自粘防水卷材。

### 二、产品优势：

- 1.单面防水卷材、双轨防御。维罗朗TM超强力塑料薄膜是HDPE塑料薄膜斜45°交叉式涂膜，抗撕裂强度大，并且耐老化和防紫外线，自身就是一道性能优异的地面防水，选用一道YTL-VX自粘防水卷材等同于双轨防御。
- 2.极强的“保湿”性能和恢复能力。交叉式层压膜自粘防水卷材与表面的粘合力强，可以将因防水卷材损坏所引起的漏水控制在部分范围之内，防止造成地面防水整体失效。对钢钉等锐利物件具有较好的裹覆功效，施工过程中防水卷材被沙子钢钉等硬块揭穿后能够自主痊愈。
- 3.拉伸强度高，能适应各种底层变型。拉伸强度做到200%之上，而聚酯胎自粘防水卷材（BAC）拉伸强度仅有30%。
- 4.与众不同的不断耐磨损性与软性，便于当场裁切。具有较好的耐磨损传递性，非常适合当场裁切。并且异性朋友位置工程施工十分方便，比聚酯胎自粘卷材便捷得多。
- 5.底层要求不高，施工方便，减少工程工期，节省工程成本。能够在潮湿基准面上工程施工，并且无需要抹灰层，也无需要做防护层（地面防水上可以立即工程施工钢筋混凝土），能够极大地减少工程工

期，节省工程成本。

6. 大幅面防水卷材，便捷靠谱。可生产2米宽幅的防水卷材，降低钢筋搭接，工程施工迅速，效果明显，非常适合大规模工程施工。

7. 环保无污染。交叉式层压膜自粘防水卷材、环氧胶泥粘接剂，及其配套橡胶条，没有有机溶液，施工工地不存在应用明火作业状况，全部施工阶段规避了对环境潜在性伤害，也节省了电力能源。

### 三、应用领域

关键适用于工业与民用建筑的地下室、平屋面等位置，以及对于防水涂料抗压强度、拉伸强度和抗钉杆撕破等特性要求高的建筑部位防潮、防水工程项目。

### 四、施工程序

#### 1、底层清除、潮湿

用扫把、铁锹等设备将底层表层的尘土、脏物清洗干净，干燥基准面需事先撒水浸湿，但是不能残余存水。

#### 2、抹水泥砂浆

其薄厚视底层整齐情况判断，铺抹时要注意夯实、刮平。

#### 3、大面铺贴防水材料

揭除防水材料下表层隔离膜，将防水卷材铺贴在已经抹水泥砂浆的基本上。

#### 4、提浆、排气管

用竹刮尺或橡胶垫敲打防水卷材表层，提浆，排出来防水卷材下表层的气体，使防水卷材与水泥砂浆紧密贴合。

#### 5、长、长边钢筋搭接

选用自粘钢筋搭接方法，在水泥砂浆初凝后揭除钢筋搭接位置的边膜，随后用手执小辊子对钢筋搭接部分进行辗压，排出来气体，使其黏贴坚固。钢筋搭接总宽应符合设计要求或标准规定。