

# 防爆正压柜茶产品如何通过办理IP68测试问题详解

产品名称	防爆正压柜茶产品如何通过办理IP68测试问题详解
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

防爆正压柜确保防爆箱内压力足以防止易燃气体、蒸气、灰尘或纤维进入柜内。保护性气体可为清洁空气或惰性气体，通过吹扫装置的气体溜达可带走柜内电气元件产生的热量，起到降温散热的作用，通常用于大型电动机或包含开关设备或电路板的大型控制柜。在通电前，先将外壳内的危险气体吹出外壳，大约30分钟，然后安全的给设备供电。

IP防尘防水等级指的是国际防护等级认证(InternationalProtectionMarking,IEC60529) 亦称作异物防护等级(IngressProtectionRating) 或IP代码(IPCode)有时候也被叫做"防水等级" "防尘等级" 等,定义了机械和电子设备能提供针对固态异物侵入(包括身体部位如手指,灰尘,砂砾等), 液态渗入, 意外接触有何等程度的防护能力。IP68防护等级测试简介IP68防护等级测试认证是GB4208-2008/IEC60529:2001标准中要求严酷试验等级高的外壳防护试验, 对产品本身的外壳设计有比较严苛的要求。IP防护等级试验是专门针对产品外壳的密封工艺按照标准要求的一个特别重要的实验内容, 户外设备对于IP防护等级试验是非常有必要做的, 一旦产品壳体内部有水滴或者灰尘进入, 就会影响到整个设备的电气性能。所以IP68防护等级测试等于电器产品而言非常重要。IP68防护等级试验要求: IPX8防水试验: 要求试验水的深度由厂商定义, 试验时间由厂商定义; IP6X防尘试验: 要求对样品外壳抽真空, 属于高度尘密, 放置于沙尘箱中8小时后开盖检查样品内部是否有灰尘进入; IP68试验后要求产品壳体内部无任何灰尘和水滴进入, 否则判定试验失败。防爆正压柜IP68防护等级测试办理流程: 1、申请——申请人填写防爆正压柜IP68防尘防水等级测试申请表; 2、报价——根据产品判定测试费用; 3、付款——申请人确认报价后, 签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费, 并准备好测试样品; 4、测试——防爆正压柜IP68防尘防水等级测试通过, 报告完成; 5、报告——出具防爆正压柜IP68防尘防水等级测试报告。防爆正压柜IP68防护等级测试, 防爆正压柜IP68防护等级测试标准, 防爆正压柜IP68防护等级测试费用, 防爆正压柜IP68防护等级测试周期等相关IP防护等级测试咨询, 欢迎您来电咨询中拓检测

