

HBTS/HBSD2液晶显示智能双电源自动切换装置

产品名称	HBTS/HBSD2液晶显示智能双电源自动切换装置
公司名称	三明鸿宝电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿宝 型号:HBSDHBTS 绝缘电压:10000 (V)
公司地址	三明市梅列区工业北路109号9幢一层121号
联系电话	0598-8912916 13385983966

产品详情

品牌	鸿宝	型号	HBSD HBTS
绝缘电压	10000 (V)	额定电压	1000 (V)

双电源--产品概述(hbsd2液晶显示智能双电源自动切换装置)

hbsd2智能双电源自动切换装置（以下简称智能装置）是由装置本体和智能自动控制器两大部分组成。装置本体由两台带有电动机操作机构的断路器（型号规格见技术参数条款）及附件（辅助报警触头等），机械联锁机构、电器联锁、熔断器、接线端子等组成，所有零部件安装在一块金属板上。智能自动控制器由新颖的单片机及输出等诸多模块所组成。二者之间通过专用的航空插头接口和专用的长度不超2米的屏蔽电缆相连接，组成智能控制装置，智能装置控制电源电压为 220v、50-60hz。本智能装置具有机械、电气双重联锁保护功能，为您的供电提供了安全可靠的保证。本智能装置可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。

双电流--产品概述(hbts2系列双电源自动切换装置)

hbts2系列双电源自动切换装置，由断路器和自动控制器两部分组成。自动控制器与断路器相连分别构成不同的控制方式，不同功能的自动转换系统。双电源自动转换电器适用于交流50hz，额定工作电压400v、690v、电流在400a的双电源供电系统。该电器带有机械联锁保护，双电源自动切换装置主要用于医院、商场、银行、化工、冶金、高层建筑、军事设备等不允许电源断电的重要场合。产品可分为pc级：具有额定短路接通能力和隔离功能。cb级：具有额定短路接通与分断能力。（过载、短路保护）