

珍珠岩保温板设备

产品名称	珍珠岩保温板设备
公司名称	山东绿源新型建材保温设备有限公司
价格	46000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县康平街人民医院西500米
联系电话	0534-5066616 13615342889

产品详情

山东宁津绿源新型建材设备科技有限公司成立于2001年8月10日，坐落于正在崛起的鲁北经济重县——宁津县，本公司是在省工商部门注册的高新技术企业。是一家集科研、生产、销售配套服务于一体，是专业生产建筑用新型外墙复合保温板及设备、轻质隔墙板及设备、水泥粉煤灰复合夹芯墙板生产线、无机玻璃钢保温板及设备、大棚支架及设备、水泥檩条机、搅拌机、菱镁板专用漆、专用防水剂等的高新技术企业，公司占地面积1万平方米，现有职工100人，公司技术力量雄厚。中高级技术职称的技术人员占管理人员的80%以上。拥有高素质的企业管理、产品研发、生产销售队伍。公司本着“科技领先，诚信经营”的指导方针，用“高、新、尖”的产品引领建筑节能行业。公司在不断加强企业管理提高产品质量，加大新产品研发力度的同时，注重产品的国内市场推广及市场开拓工作，多种方式投入广告对产品进行宣传、推广；常年组织专业营销队伍参加大型展销会，宣传公司，传播公司文化；由于产品质量过硬，售后服务到位，公司赢得了广大客户的认可，产品畅销全国各地，深受用户青睐。

近年建筑火灾十分严重，枚不胜数。通过分析火灾不难发现，火灾的大部分罪魁祸首都是外墙保温板、其他保温材料着火引起火势迅速蔓延，小火星形成大灾难。保温效果好、造价便宜、易燃的有机保温材料又一次被推向风口浪尖，公安部消防局2011年3月14日颁布了《关于进一步明确民工建筑外保温材料消防建筑管理有关要求的通知》（行业简称为65号文件），在行业内引起轩然大波，被誉为建筑保温行业重新洗牌的里程碑。65号文件明确规定民用建筑外墙保温材料必须使用A级材料。按照我国的建筑规范，外墙保温材料根据耐燃等级划分为：A级——不可燃材料；B1级——难燃材料；B2级——可燃材料；B3级——易燃材料。

珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400℃以上高温延时烧结而制成的一

种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热;建筑材料的轻质骨料;各种工业设备、管道绝热层;各种深冷、冷库工程的内壁;农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

随着现代建筑防火、节能、环保要求的进一步规范，岩棉、硅酸铝(防火保温材料)由于含有甲醛、苯酚等有毒物质已被国家强令淘汰，珍珠岩防火保温板被现代的建筑外墙保温、防火门窗等所选用。

一、珍珠岩防水保温板产品介绍:

珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板（又称FSG防水保温板）:它是以憎水膨胀珍珠岩散

料为骨料,加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板.珍珠岩防水保温板它具有容重轻、保温性能好、憎水率高（憎水率可达98%以上）、强度好、导热系数低、施工方便等优点,独特的憎水性能,克服了其他保温材料受潮或淋水后其保温隔热性能大为降低的缺点,是我国整体性防水保温的创新产品.

二、珍珠岩防水保温板产品特点:

环保、天然、无污染（膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体）； 、防火（绝对不燃）、憎水、不老化、耐腐蚀；
具有质轻、隔热、保温、吸音； 施工方便，具有可切，可刨锯等特点。

三、珍珠岩防水保温板应用领域:

珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板被广泛用于建筑物的屋顶、墙体、冷库、粮仓及地下室的各种保温、保冷、隔热工程.

全自动珍珠岩保温板生产线的特点

- 1、液压机采用单套液压系统，配套双模具的方法，设备从上料、给料、进版、模压、脱模、出版，全部实现自动化，一次成型保温板2块。
- 2、该设备采用一键式操作，简单快捷，极大地降低了劳动强度，通过密闭式送料系统，降低了环境污染，使工作环境得到改善。
- 3、该设备采用PLC可编程自动控制系统，全部程序一键式操作，极大的提高了工作效率。4、该设备生产的产品一般规格为300*600mm，厚度为30-150mm可根据用户需求订做加工。
- 5、珍珠岩保温板设备，实现一机多用，更换模具可生产标砖，面包砖，珍珠岩保温砖，马路花砖，路沿砖，树坑砖等几十个品种，充分达到用户满意。

四、性能指标：

性能单位指标 密度 3215kg/m 导热系数 0.072w/m.k 抗压强度 0.51MPa 憎水率 99.4% 质量含水率 1.6% 使用温度范围 -40 – 60

五、设备分类：

半自动珍珠岩保温板设备

全自动珍珠岩保温板设备

六、接产条件：

用生产场地200m²-600平，材料库300m²，成品库1500m²；

用水量：1t/12h；

用电量：装机容量 3 kw-10千瓦

用工人：半自动6-8个人。全自动3个人。

绿源新型建材设备科技有限公司，真诚欢迎您的光临，我们将以热情的态度接待每一位顾客！