

北京轨道移动靶 靶机调试安装厂家

产品名称	北京轨道移动靶 靶机调试安装厂家
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1199.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

我公司，坐落于渤海之滨，冀鲁两省的交界处，西邻205国道，京津高速，交通十分便利，是华北规模化大的文体器材现代企业，随着中国事业的蓬勃发展，在长期的市场考验地成长为一家具有竞争力的文体器材制造有限公司目前，我公司已拥有一批高素质的管理人才和配套的设备，并在长期的磨练中建立起一套科学的生产管理模式，我们坚信发展才是硬道理，我胜川公司立足当今，远瞻未来，顺应不断变化的市场需求。搭载靶机：起倒靶（可选择搭载靶机类型）1、EVA硬度板成型；2、起靶或倒靶时间 0.8s；3、起倒方式：迎面起倒4、靶标感应时间：3秒内5、人形半身靶板：击中任何位置即倒6、靶纸，根据训练要求可粘贴7、起倒电机功率 350W；8、充足电后可连续起倒 > 500次；9、工作 DC24v ± 10%，环境温度 -15 ~ +40 。10、重量：34kg11、起倒载重量：5kg12、满足弹种：实弹，，彩弹SD-ZSHD 型人机互动控制器，采用红外线的接通与关闭信号，实现参训人员与设备的互动控制，当参训人员移动到两个互动设备之间，切断红外线时，互动设备向被控制的靶机发送动作指令，设备随之进行隐显动作。该设备提高了靶机的智能化程度。1.功能1.1控制方式无线远程数据传输。1.2供电方式直流电（12V）供电方式。1.3其他开机进行自检，状态显示，故障指示灯报警。2.性能2.1产品结构每个互动器主要由发射端与接收端构成。作密闭设计。2.2产品尺寸2.2.1设备单机（箱体）长 100、宽 100、高 200。2.2.2互动器采取#45槽钢钢板一体无缝焊接，钢板厚度 1，摆放固实稳定。2.3产品参数2.3.1响应时间响应速度 0.3s。2.3.2控制距离通视情况下，与靶机之间的有效控制距离 500m。2.3.3工作频点工作频点 10个，有效避免通信干扰。2.3.4 设备的模块化应用该精度靶标可以加载到我公司生产的其他战术靶机上使用，实现起倒靶机互动、转动靶机互动、升降靶机互动、移动靶机互动的训练。3.环境适应性3.1温度工作温度：在-30 ~ +50 环境下，开机能正常工作。储存温度：在-30 环境下，各部件不发生功能性损伤。3.2湿度在相对湿度30% ~ 98%环境下，开机能正常工作。3.3抗风风（含）以下（风速不大于13.8m/s），确保靶板稳定，能够正常使用。3.4防雨淋防雨淋：100/h，0.5h。3.5防腐蚀表层采用电镀、静电喷绘、喷塑、烤漆、喷漆等方式进行防锈处理，涂层厚度 60 μm。底座整体作防腐防锈处理，达到GJB150.11A-2009要求。