

重庆碳钢阻火器生产厂家

产品名称	重庆碳钢阻火器生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 法兰规范:HGPN1.0如客户需用GB,SH,HGJ,JB,ANSI,JIS等规范或改变压力等级时,请在订购合同中注明.阻火器功能与原理：关于阻火器的作业原理,主要是器壁效应和传热效果。1、器壁效应燃烧与并不是分子间直接反响,而是受外来能量的激起,分子键遭到损坏,发作活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也发作新的自由基再持续与其它分子发作反响。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭隘通道时,自由基与通道壁的磕碰几率增大,参加反响的自由基削减。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的磕碰占主导地位,由于自由基数量急剧削减,反响不能持续进行,也即燃烧反响不能通过阻火器持续传播。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,因为热量损失而熄灭的原理设计制作。阻火器的阻火层构造有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、苯等油品的储罐或火炬体系、气体净化通化体系、气体剖析体系、煤矿瓦斯排放体系、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙que、氧气、dan气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套运用,亦可独自运用。本类阀门在管道中通常应当依照工况准确安装。自今年5月起,邢台市根据不同物业的性质和特点,分别实行政府指导价和市场调节价。业主大会成立之前的住宅区公共性物业服务收费实行政府指导价。其中,一级收费标准为每月0.8元/平方米,二级每月0.65元/平方米,三级每月0.5元/平方米,四级每月0.3元/平方米,以上四个等级均可上下浮动10%。等外级每月0.2元/平方米。此外,高层住宅电梯运行费为每月0.3元/平方米,可上下浮动10%。、

2、传热效果燃烧所需要的必要条件之一就是到达一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。按照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻挠火焰的延伸。当火焰通过阻火板的细小通道以后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的触摸面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻挠火焰延伸。阻火器功能测试:耐烧功能合格:耐烧试验1小时,在此期间无回火。阻爆功能合格:连续13次阻爆功能试验,每次均能阻火。壳体水压试验合格:阻火器壳体接受不小于0.9MPa的水压,无泄漏、无裂痕或变形。河北新闻资讯,记者(刘编辑)近日获悉中国石油,化工专用法兰指定生产厂家,河北博航管道装备有限公司。成立于2000年,公司占地面积7万平方米,建筑面积3万平方米,现有员工300余人,年产值上亿元。我公司生产加工对焊管件、锻造管件和锻造法兰等。可以按照HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS、DIN及客户需求进行设计和生产。产品销往已覆盖全国28个省、市、自治区,并出口世界各地。