

## 美标W系列规格，美标H型钢W18\*86

产品名称	美标W系列规格，美标H型钢W18*86
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	型号:W18*86 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、美标H型钢W18\*86循环流畅的意义在于管网中未被用户使用的水必须能够及时流动和经过管网消毒系统回流至净水水箱，而不是在某段管道中长时间停留，否则极易造成管网二次污染、滋生细菌。管网水循环消毒设备管道分质供水必须做到“打开即能生饮”。除了要做到优质饮用水设备出口水质达标外，确保饮用净水在经过管网长距离输送后到用户用水点仍然能随时生饮是分质供水工程的难点之一。为此，有必要在管网上设置管网水定时循环消毒装置。此管网消毒装置不仅要有很强的瞬间菌能力，而且要有持续菌作用，这样才能确保管网水的卫生安全，有效防止二次污染。美标H型钢执行标准：ASTM标准，ASME标准美标H型钢材质有：A36/A572GR50/A992二、美标H型钢W18\*86化学成分：C：0.27~0.35；Si：0.93~1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80~1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75~1.20；三、美标H型钢W18\*86按接受处理的部位，有整体、局部淬火和表面淬火；按加热时相变是否完全，有完全淬火和不完全淬火（对于亚共析钢，该法又称亚临界淬火）；按冷却时相变的内容，有分级淬火，等温淬火和欠速淬火等。在施工以前，需要对绑扎处理做好相应的设计，并且应该将具体的工作确保职责到人，对梁柱纵筋节点处的技术处理应该引起重视，这样才能使绑扎时的难度得到有效的控制，\*终才能使钢筋的绑扎质量得到保证。四、美标H型钢的规格型号表W14\*45W16\*26W16\*31W16\*36W16\*40W16\*45W16\*50W16\*57W16\*67W16\*77W16\*89W16\*100W18\*35W18\*40W18\*46W18\*50W18\*55W18\*60W18\*65W18\*71W18\*76W18\*86W18\*97W18\*106W18\*119W18\*130W18\*143W18\*158W18\*175W18\*192W18\*211W18\*234W18\*258W18\*283W18\*311W21\*44W21\*50W21\*57W21\*55W21\*62W21\*68W21\*73W21\*83W21\*93W21\*101W21\*111W21\*122W21\*132W21\*147W21\*166W21\*182W21\*201W24\*55W24\*62W24\*68W24\*76W24\*84W24\*94W24\*103W24\*104W24\*117W24\*131W24\*146W24\*162W24\*176W24\*192W24\*207W24\*229W24\*250W24\*279W24\*306W24\*335W27\*84W27\*94W27\*102W27\*114W27\*129W27\*146W27\*161W27\*178W30\*90W30\*99W30\*108W30\*116W30\*132W30\*148W30\*173W30\*191W30\*235W30\*261W30\*292W30\*326W30\*357W30\*391W33\*118W33\*130W33\*141W33\*152W33\*169W33\*201W33\*221W33\*241W33\*263W33\*291W33\*318W33\*354W33\*387W36\*135W36\*150W36\*160W36\*170W36\*182W36\*1W36\*231W36\*232W36\*247W36\*262W36\*282W36\*286W36\*302W36\*318W36\*330W36\*350W36\*387W36\*395W36\*441W36\*487W36\*529W40\*149W40\*167W40\*183W40\*211W40\*235W40\*264W40\*278W40\*294W40\*327W40\*331冶金矿产：有混匀料场时，原燃料的接受、储存环节放在料场进行，有时筛分熔剂、燃料的准备环节也放在料场进行。是否设置热矿筛，应根据具体情况或试验结果、经比较技术经济指标后确定。机上冷却工艺不包括热矿破碎和热矿筛分环节。窑头罩是连接窑

热端与流程中下道工序（如冷却机）的中间体。燃烧器及燃烧所需空气经过窑头罩入窑。窑头罩内砌有耐火材料，在固定的窑头罩与回转的筒体之间有密封装置，称为窑头密封。窑尾罩是连接窑冷端与物料预处理设备以及烟气处理设备的中间体，其内砌有耐火材料。