

高温刀闸阀排渣阀PZ73W-10NR、 锅炉排渣2520材质手动插板阀

产品名称	高温刀闸阀排渣阀PZ73W-10NR、 锅炉排渣2520材质手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:Z73W-10NR 材质:310S不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73W-10NR高温刀闸阀排渣阀PZ73W-10NR、 锅炉排渣2520材质手动插板阀用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

主要特点：

能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR耐高温刀闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业。

高温刀闸阀排渣阀PZ73W-10NR、 锅炉排渣2520材质手动插板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

高温刀闸阀排渣阀PZ73W-10NR、锅炉排渣2520材质手动插板阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

高温刀闸阀排渣阀PZ73W-10NR、锅炉排渣2520材质手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(MPa)	公称通径 DN	长度	法兰外径	螺栓孔中心圆直径	连接凸出部分直径	H	N-M	公称压力 (MPa)	公称通径 DN	长度
0.6	50	140	110	90	650	4-M12	1.0	350	500	4
	65	160	130	680	400	100		565	515	4
	80	185	150	125	700	4-M16		450	120	6
	100	205	170	145	750	670		620	585	1
	125	235	200	175	780	8-M16		600	725	6
	150	70	260	225	860	895		840	800	2
	200	315	280	255	920	1010		950	905	2
	250	370	335	310	12-M16	900		1110	1050	1
	300	80	435	395	362	1200		12-M20	1000	1
	350	485	445	412	1450	1380		1325	3500	3
	400	535	495	462	1.6					
	450	590	550	518		65	180			
	500	640	568	195		135				
	600	130	755	705		670	2100	20-M22	215	1

700

8

800	975	880	3 35	295	265				
900	1075	1020	980	250	405	355	320	1	
1000	1175	1120	1080	28-M27	300	410	375		
1200	1400	1340	1295	32-M30	520	470			
1.0	580	525	16-M27	545	705	608	20-M30	7	

