

# 气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀

产品名称	气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、Y-10C气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

900

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动高温干灰石灰刀闸阀、泥浆煤浆排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力

DN

L

D2

D1

H

Z-M

Do

W(Kg)

1.0 MPa

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

780

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195

450

532

565

1100

20-M22

530

500

114

585

620

1200

389

600

685

725

1450

20-M27

600

529

700

127

800

840

1700

24-M27

790

800

898

950

2000

24-M30

680

850

