

替代HYDAC1300R005ON/V贺德克滤芯

产品名称	替代HYDAC1300R005ON/V贺德克滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

大量的微小颗粒物无法得到有效的清除，这对要求严苛的风机齿轮箱是一个潜在的威胁，真诚地希望与您合作！此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品

10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等

流量特性 滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，以绘制流量-压力降特性曲线图

黎明滤芯主要用在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，达到净化介质的作用

无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面

节约能源

多位不愿意透露姓名的业内人士昨天表示，上述案例不难看出，应该缴税在法条上仍然缺少明确的界定，各地税务机关和基层税务人员的自由裁量明显偏大，因此确实亟需由税务总局层面出台细化征税标准，同时也要在如何执行方面施行必要的技术手段

(6) 液压脉冲疲劳试验

机油滤清器在使用中要受到发动机冷却状态下波动压力的作用

贺德克滤芯技术条件：

1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20μm 4) 工作介质：一般液压油

FBX-400*20 玻璃纤维 中联三一等 FBX-630*10 玻璃纤维 中联三一等 ZL12BX-122/80W/HC 铜网 中联三一等 ZL12BX-122/20W/HC 玻璃纤维 中联三一等 TFX-630*100 铜网 中联三一等 HH774206 铜网 楚天 0330D101MM 化纤 三一泵（高压） ZL12X-122/20W/HC 纸质 大象中联等 WU-250/100F 不锈钢 中联等 LX316B 化纤 中联等 LX316A 化纤 中联等 TZX-100*20 纸质 中联等 LXZ-800*100F 铜网 60A60B60C NX-250*10 化纤 60A60B60C NX-400*10 化纤 楚天泵

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面

4、技术改进措施和选用技术

4.1清灰装置 传统的滤筒除尘器有两种清灰方式，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，实践表明前者的优点是气流均匀，缺点是耗毛量大；后者的优点是耗气量小，缺点是气流弱小

(7) 耐振疲劳试验 安装机渍滤清器总成后，加上模拟发动机或安装结构振动面造成共振的频率与振幅，保持规定的机油压力，循环1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能

多年来凭借在市场上积累的良好信誉，使得产品的销售不断地扩大，并且得到了更多客户的支持和好评

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，

可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品 2、在冶金工业中，电炉控制系统、轧钢机的控制系统、平炉装料、转炉控制、高炉控制、带材跑偏和恒张力装置等都采用了液压技术 通过这个技术从表中可以看出，经过改造后的除尘器，其运行阻力、出口排放浓度、除尘效率等技术指标均优于国内同类除尘设备