

0850R010BN3HC贺德克滤芯 贺德克液压系统大循环滤芯

产品名称	0850R010BN3HC贺德克滤芯 贺德克液压系统大循环滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等 随着时代的不断发展，很多公司正在不断地崛起，由此电厂磨煤机黎明液压滤芯在很多领域都得到了广泛的使用，达到净化的作用，使我们的生活环境更加洁净，健康，环保

贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平，并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损
9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等

3.当安装完毕后要保证滤芯内的清洁，不存在油渍、废弃物等杂物的存在

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平，并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损
在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加

替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μm 工作压力（MAX）：21MPa 工作介质：

一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 （二）、润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平
10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等 当然，人们都承认清洁的油对于轴承的寿命是至关重要的，然而问题是多数风电机组制造商，在销售他们的风电机组时，没有配备质量良好的清洁齿轮箱油的滤清器