

# 1.5mmBAC-P双面自粘防水卷材

产品名称	1.5mmBAC-P双面自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	宏牛防水:21313
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 一、物质介绍

1.5mmBAC-P双面自粘防水卷材由德国品牌高分子材料塑胶板材和优质自粘胶料、断决膜组成，该肌肤式防水卷材集高分子防水卷材和自粘防水卷材长位于一身，不仅仅具有较高的耐侯作用、耐高低温试验、自己变好等服务，根据湿铺加工工艺皆能建立与钢筋混凝土牢固粘接，避免“窜水”景色发作，合理发展智能化防水产品的牢固性。商品产品执行标准：GB/T35467-2017湿铺防水卷材

### 二、物质特性

- 1、粘接牢固、有利于检测：防水材料钢筋混凝土永远牢固粘接，防水卷材有任何的一部分损坏，水现代都市被限制在极小的范围之内，不窜流。就算发生一般的漏水，混泥土漏水点也会与损坏点统一个渗水，非常容易检测。
- 2、与众不同湿铺技能，大大的节省施工期：潮湿甚至未地面找平基准面都可工程施工，不必底涂剂，工程施工自由性，不会受到天气的影响，干季施工过程中，优点更加明显，是保证施工期强有力“武器装备”。
- 3、工程施工轻巧便捷：工程施工应用简易化，并且可根据当场标准挑选接受湿铺、干铺及热铺加工工艺，工程施工轻巧便捷。
- 4、钢筋搭接轻巧牢固：该材料为两面自粘防水卷材，钢筋搭接时接受自粘钢筋搭接，轻巧牢固。
- 5、环保无污染：工程施工过程中省掉有机溶剂和然料，防止了状况污染安全隐患，节省了网络资源。

### 三、好用范围

BAC-P两面自粘防水卷材好用于产业与民用型建造别墅地下室、平屋面、地铁站、隧道施工、人防工程、市政工程创建等防水施工。

### 四、系统软件方案关键点

防水产品其本质固层由防潮下一层、底镀层、功能地面防水、细节附加防水层、收口及接缝处密封性构成，维护断决层配置依方案规定。

系统软件地面防水原材料非露出位置采用上外表覆聚乙烯膜（PE），露出平屋面采用铝铂（AL）夹面；附加层和辅助位置采用PE膜面或没有膜（两面自粘）。

系统软件配套材料底镀层用下一层处理剂、聚氨酯涂料、沥青混凝土建筑涂料（细节做复合型额外防潮）、坚固装饰条及螺栓等零配件。单面应用时，薄厚不应该低于2mm，二道及二道之上布防时，各层防水卷材薄厚不应该低于1.5mm，薄厚1.2mm的防水卷材及无膜防水卷材，仅用作辅助防潮。

### 五、贮存运送

- 1、贮存与运送时，区别案例、规格型号时代的产物应鉴别堆积，不应该稠浊。
- 2、防止日晒日晒雨淋，注意通风，储存温度不应该高过45 。
- 3、防水卷材在运输贮存时要放置，放置堆垛相对高度不超过五层。
- 4、在常规贮存、运输要求下，贮存期自交易日起为一年。