

风机盘管恒温器济南百通调节阀 风机盘管恒温器 霍尼韦尔T63

产品名称	风机盘管恒温器济南百通调节阀 风机盘管恒温器 霍尼韦尔T63
公司名称	济南百通控制设备有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	济南市天桥区无影山中路48号2幢五层506室
联系电话	0531-81672177

产品详情

特点 双金属膜片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制。造型精美别致，使恒温器更加完美地安装于室内环境中，特别适合写字楼的办公室和宾馆饭店的客房中使用。

所有型号的恒温器都具有热量预感器，热量预感器能进一步改进热冷温度控制。

恒温器可直接安装在墙上或接线盒上。拨动式开关可手动控制系统运行和风机转速。

自动冷热转换可由管道恒温器控制（指某些型号的恒温器）特殊功能：A 超限停 B 安全保护罩 C

用于特殊安装需要的墙挂方式 感温元件 恒温器的感温元件是由二片缘焊接在一起的圆形弹性金属膜片组成。内部密封的气/液两相混合物的压力随环境温度变化而变化，

引起膜片盒的膨胀和收缩，带动触点开关来控制加热或制冷回路。热量预感器 一般情况下，

热量预感器在加热和冷却时总是要保持连接 开关 所有开关均为拨动开关，以易于操作。ON/OFF

开关是一个系统启停开关，以切断，接通恒温器电源。三速风机开关：1、低速 2、中速 3、高速

SPDT HEAT/COOL 开关为冷热选择开关，在一个双管制风机盘

管中，只有一个风机和冷热水阀（择其一）接通电源。技术参数 · 设定范围：

10-30 ，由面板上的拨盘设定。· 电源电压：220-240V,50-60HZ · 恒温器开关：S.P.D.T · 性能：

预感器在20 ，50%负荷的误差为1 · 电流负载：4(2)A,220-240V · 标准负载：

风机，冷热水阀和继电器。· 使用寿命：恒温器触点在220V，满负荷时，大于100,000

次。手动操作开关大于6,000 次 · 安装：直接安装在墙面上或接线盒上（提供安装螺钉）· 接线：8

个接线端子允许最大导线截面积为1.5mm² 背面接线由预留孔,也可在正面通过“未落孔”接线。· 外壳：

2件塑料壳体 · 尺寸：85 x 130 x 40mm (w x h x d) · 防护等级：IP30 · 环境温度：

操作温度范围0 -40 · 保存：运输贮存温度-20 -50 ，温度0-90% 无尘环境。· 符合标准：

设计与IEC730 标准一致