

ABS台湾奇美PA-777E耐热 热稳定性 中抗冲 ABS777E 塑胶原料颗粒

产品名称	ABS台湾奇美PA-777E耐热 热稳定性 中抗冲 ABS777E 塑胶原料颗粒
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美 特性级别:高抗冲,抗静电,耐高温 用途级别:电动工具配件,汽车部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

ABS 奇美 PA-777E检测项目

机械性能:密度、硬度、表面电阻率、介电性能、拉伸性能、冲击性能、撕裂性能、压缩性能、粘合强度、耐磨性能、低温性能、回弹性能;

老化性能:热老化、臭氧老化、紫外灯老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化;

耐液体性能:润滑油、汽油、机油、酸、碱、有机溶剂、水;

燃烧性能:垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率、有效燃烧热值、总烟释放量;

适用性能:耐液压、 脉冲试验、 导电性能、 水密性、 气密性;

生产参数:熔融指数、 粘度、 模具收缩率、 熔融温度等。 [3]

弯曲模量

6.00 mm 3

2260MPa

ASTM D79

-- 4

2300MPa

ISO 178

弯曲强度

6.00 mm 5

66.7MPa

ASTM D79

-- 6

73.0MPa

ISO 178

冲击性能 悬臂梁缺口冲击强度 测试方法

11kJ/m²

ISO 179

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.00 mm

170J/m

ASTM D

23 ° C, 6.00 mm

140J/m

ASTM D

--

12kJ/m²

ISO 180/

无缺口伊佐德冲击强度

130kJ/m²

ISO 180/

ABS 奇美 PA-777E