ABS台湾奇美PA-777E耐热 热稳定性 中抗冲 ABS777E 塑胶原料颗粒

产品名称	ABS台湾奇美PA-777E耐热 热稳定性 中抗冲 ABS777E 塑胶原料颗粒
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美 特性级别:高抗冲,抗静电,耐高温 用途级别:电动工具配件,汽车部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

ABS 奇美 PA-777E检测项目

机械性能:密度、硬度、表面电阻率、介电性能 、拉伸性能 、冲击性能、 撕裂性能 、 压缩性能、 粘合强度、 耐磨性能、 低温性能 、回弹性能;

老化 性能:热老化、 臭氧老化 、紫外灯老化、 盐雾老化 、氙灯老化、 碳弧灯 老化、 卤素灯老化;

耐液体性能:润滑油 、汽油 、机油、 酸、 碱 、有机溶剂、水;

燃烧性能:垂直燃烧、 酒精喷灯燃烧 、巷道丙烷燃烧 、烟密度、 燃烧速率 、有效燃烧热值 、总烟释放量;

适用性能:耐液压、 脉冲试验、 导电性能、 水密性 、气密性;

生产参数:熔融指数、 粘度、 模具收缩率 、熔融温度等。 [3]

弯曲模量		
6.00 mm 3	2260MPa	ASTM D79
-- 4	2300MPa	ISO 178
弯曲强度		
6.00 mm 5	66.7MPa	ASTM D79
-- 6	73.0MPa	ISO 178
冲击性能	测试方法	
简支梁缺口冲击强度	11kJ/m2	ISO 179
悬壁梁缺口冲击强度		
23 ° C, 3.00 mm	170J/m	ASTM D
23 ° C, 6.00 mm	140J/m	ASTM D
--	12kJ/m2	ISO 180/
无缺口伊佐德冲击强度	130kJ/m2	ISO 180/

ABS 奇美 PA-777E