# 嘉美华优质挤塑板专用胶粉-挤塑板专用胶粉厂家直接供货

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 嘉美华优质挤塑板专用胶粉-<br>挤塑板专用胶粉厂家直接供货 |
| 公司名称 | 北京嘉美华科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区国美第一城 |
| 联系电话 | 86-400657-1106 13651105200 |

# 产品详情

JMH-01挤塑板系统专用胶粉，产品说明：JMH-01挤塑板系统专用胶粉是针对水泥基系列建材专用产品，本品与水泥相比较，能起溶解于水泥基体的混凝土，其主要作用是降低水泥的强度，既保持的粘结作用、成膜性及柔韧性，又具有良好的耐侯性和稳定性。本品最明显的优势是超强的粘结性能和抗裂性能，干燥后，能有效地防止酸性空气对墙体的侵蚀，受潮湿后不易粉化、潮解，被广泛用于粘结砂浆、抗裂砂浆墙体材料中，并可大幅地降生产成本。

理化性能指标

| 检测项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 浅黄色粉末 |
| 堆积密度g/L | 250-1000 |
| 成膜温度℃ | ≤20 |

产品特性：JMH-01挤塑板系统专用胶粉，高耐水性、高耐碱性、耐紫外线、高强度、高柔韧性、高抗冲击性、高粘结强度、高抗裂性、高抗渗性、高抗冻融性、高耐候性、高耐老化性能、高成膜性、高稳定性、高分散性、高干燥并与多种地基、活性粉末、水泥、石膏、砖、瓦、木、塑料等材料粘结牢固，抗裂强度增强，使用简单、便捷、可操作性强、可以成膜后不易粉化、粘结砂浆、抗裂砂浆墙体材料的生产参考配方：

粉末：水泥42.5R 25%，石英砂（40-70目）40%，JMH-01挤塑板系统专用胶粉22%，膜密3-4mm分散剂1%，纤维素0.1%，使用方法：禁止在5℃以下施工，1.5-2小时内使用完，粘结厚度3-5mm，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/㎡。

| 项目 | 检验项目 | 质量指标 |
|---|---|---|
| 保温粘结砂浆 | 拉伸粘结强度 | 与水泥砂浆 | 耐水性 | ≥0.60 |
| | | 与挤塑板 | 耐冻融 | ≥0.50 |
| | | | 耐水性 | ≥0.50 |
| | | | 耐冻融 | ≥0.50 |
| | 可操作时间，h | | | 1.5-4 |
| | 柔韧性（胶人工24h后） | | | ≥3000 |
| | 透水性，24h，ml | | | 5mm以下无裂纹 |
| | 水蒸气通过湿流密度，g/m²·h | | | ≥1.00 |

| 项目 | 检验项目 | 质量指标 |
|---|---|---|
| 保温抹面砂浆 | 拉伸粘结强度 | 与挤塑板 | 常温耐水性 | ≥0.50 |
| | | | 耐冻融 | ≥0.50 |
| | 抗裂性 | | | 5mm以下无裂纹 |