碎纸机水泵

产品名称	碎纸机水泵
公司名称	深圳市中科世纪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安72区留仙洞关外工业区北区13栋
联系电话	13530547263 18028757629

产品详情

产品系列： DC30系列：DC30、DC30A（尺寸范围3cm左右）
DC40系列：DC40、DC40A、DC40B、DC40C、DC40D、DC40E（主体直径4cm左右）
DC50系列：DC50、DC50A、DC50B、DC50C、DC50D、DC50E、DC50F（主体直径5cm左右）
参数范围： 电压范围：DC 4.5V~ DC 24V 电流范围：0.1A~3.8A 扬程范围：0.5M~15M
流量范围：100L/H~3600L/H 功率范围：0.5W~86.4W 工作温度：-35摄氏度—100摄氏度
工作要求：连续不停 噪音：≤ 40dB 或者35dB（1米的距离）
防水：完全防水（防水等级IP68），可潜水安装也可外置安装
调速(调流量，调扬程)：只适用于三相无刷直流水泵 产品特点：
1.寿命长，无需保养，体积小效率高，功耗低，抗干扰能力强，运行平稳
2.无碳刷，无污染，电子换向，寿命长。 3.电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了电机式直流水泵长期潜水产生的渗漏问题，可以水下安装而完全防水
4.可根据客户要求调制水泵参数，24V水泵可调制2米扬程，也可7米扬程，体积不变，可宽电压运行。 5.水泵轴心采用高性能陶瓷轴（降低成本可选不锈钢轴），精度高，耐磨性好，由于水泵采用高精密轴套与陶瓷轴（降低成本可换其他材料）的精密配合，噪音低，功率小一点的噪音甚至可以达到30分贝以下。 6.水泵系列中的三相无霍尔程序驱动直流水泵可以实现PWM调速，模拟信号（0~5V）调速，电位器VR手动调速，这样就可以调节流量及扬程，可以订做音乐喷泉。 7.水泵中的三相直流水泵为软启动，无冲击，启动功耗小，电路板与泵体完全分离，泵体里面没有任何电子元器件，泵体采用耐高温材料，水泵可以长期在100度水温中使用。具有叶轮转子卡死保护，反接保护，过载保护，过流保护。
8.水泵接口丰富，4分螺纹，2分螺纹，进出8mm，10mm，22mm，27mm等，还可根据客户要求定做
9.如需加大水泵扬程还可将水泵串联，则扬程可加倍。 9.水陆两用（外用时安装位置低于液面）
10.可根据用户要求定制水泵及其相关联控制系统。 备注： 最大液体温度60 或100度（根据用户要求）
电源线可根据客户要求定制