

青海20公斤手动测力扳手表盘扭矩扳手

产品名称	青海20公斤手动测力扳手表盘扭矩扳手
公司名称	上海扭矩扳手恒刚仪器工具有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区明中路1588弄
联系电话	021-61993587

产品详情

青海20公斤手动测力扳手 表盘扭矩扳手

扭力扳手 高质感系列，拥有强大的操作功能，包含扭力设定；单位设定；模式设定；数值储存；数值清除；数值输出以及网路校正功能。主要功能特色：

？ 数位扭力读取值

？ ±1%精度(在最大操作范围的20-100%)？ 顺时针及逆时针皆可操作

？ 峰值保持、追随模式、预置模式？ 蜂鸣器及LED指示(达到预订扭力值时)？ 三种工程单位(ft-lb,in-lb,N-m)？ 50~250笔可储存记录值？ 通讯功能(RS232通讯接口，储存格式：Microsoft Excel)

？ 5分钟自动睡眠？ 可使用充电电池 型号 测量范围 公制 牛顿 最大—最小(左右) 最小刻度 15DB3(-S)

DB1.5N(-S) kgf.cm(N.M) kgf.cm(N.M) 2-15(0.2-1.5) 0.2(0.02) 30DB3(-S) DB3N(-S) 3-30(0.3-3) 0.5(0.05)

60DB3(-S) DB6N(-S) 6-60(0.6-6) 1(0.1) 120DB3(-S) DB12N(-S) 10-120(1-12) 2(0.2) 230DB3(-S) DB25N(-S)

30-230(3-25) 5(0.5) 450DB3(-S) DB50N(-S) 50-450(5-50) 5(0.5) 扭力扳手技术参数：

1.多功能简易操作，并可存储数据及上传电脑；

2.1个LED指示灯，使用者可通过LED指示灯的显示并配合蜂鸣器的响声，来判断预设扭力值是否达到；

3.三种单位可供选择：N-m / In-lb / Ft-lb 4.操作模式：提供峰值保持及追随模式

5.精度：±1%（顺时针）；±2（逆时针）；6.工作温度：-10oC - 60oC; 7.震动测试：10g;

8.扳手寿命测试：10000次 扭力扳手：是我司自主创新开发研制的新一代高品质数字扭矩测量工具。

采用应变式测量原理和集成电路数字化处理技术，应用人机工学外观和流线造型，使整体性能优化、合理。可以定量地向螺纹紧固件施加紧固力矩，并以数字的形式显示紧固件力矩的大小。扭力扳手简介：

BSD系列扭力扳手运用科学的测量方法，采用先进的微电子技术、精密的加工工艺、装配而成，测量准确、性能稳定、耗电量低、操作简单，适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固及控制。

型号及技术指标：型号 测量范围 长度 方标尺寸 分辨率 精度 D-10 2-10N.m 350mm 10 × 10mm² 1Digit

±1% D-20 4-20N.m 350mm 10 × 10mm² D-50 10-50N.m 350mm 10 × 10mm² D-100 20-100N.m 500mm

12.5 × 12.5mm² D-200 40-200N.m 500mm 12.5 × 12.5mm² D-400 80-400N.m 660mm 20 × 20mm² D-500

100-500N.m 660mm 20 × 20mm² D-1000 200-1000N.m 800mm 25 × 25mm² **扭力扳手**

，采用应变式测量原理和数字化处理技术，应用人机工学外观设计造型，具有显示准确、性能稳定、调校方便、寿命长、耗电低、各种螺丝刀头可更换等特点，是专门针对小规格螺纹紧固扭矩的精确装配和控制设计制造的，特别适用于仪器仪表、机电设备、家用电器等行业，是保证和提高产品质量的必备工具。

青海20公斤手动测力扳手 表盘扭矩扳手

SG-主营产品：手动扳手，数显扳手，表盘扳手，预置扳手，测力仪，拉力仪，推拉力计等
咨询来电：13296043587 预定来电：021-61993587 商铺查看：<http://www.hgyiqi.com/>

一、订购方式：订购产品可通过邮件、传真、快递等方式。下单时必须注明产品名称、编号、数量、订购人名称、地址、电话，开票资料等详细资料。（即签定书面合同，并盖公章）二、付款方式：上海客户货到付款，其它省市地区客户货到付款，特殊情况可以由物流公司代收货款，开票的客户请直接汇到公司账上三、出货安排：正常出货时间：我司接单收款后次日安排发货，加工定制的、按实际情况发货(特殊情况除外)，急单请提前联系。

青海20公斤手动测力扳手 表盘扭矩扳手