

HJVVP HPVV 20*2*0.4局用电缆

产品名称	HJVVP HPVV 20*2*0.4局用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HPVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJVV HJVVP HPVV

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPVV 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJVV HJVVP

0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5 。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

HPVV 5 * 2 * 0.4|HPVV 5 * 2 * 0.5|HPVV 5 * 2 * 0.6|

产品参考标准GB11016-89和企业标准；

内导体使用单支或多支裸铜组成。

应用：室内外电话布线。

HPVV型聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电话线的综合数据

规格	绝缘厚度mm	绝缘外径mm	护套厚度mm	外形尺寸mm		20 时导体电阻
				下限	上限	
HPVV 2 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	2.6	3.2	148
HPVV 2 × 1/0.5	1.0 ± 0.02	2.8	3.5	2.00 × 3.3 95.0	2.40 × 3.90	
HPVV 4 × 1/0.4	0.90 ± 0.02	2.00 × 3.5 3.2	2.50 × 4.0 4.0	148.0		
HPVV 4 × 1/0.5	0.6	3.5	4.6			
HPVV 6 × 1/0.4	3.6	4.8				