

桥梁板式伸缩缝GOF- C40F60D80梳齿板伸缩缝异型钢毛勒缝定制伸缩缝

产品名称	桥梁板式伸缩缝GOF-C40F60D80梳齿板伸缩缝异型钢毛勒缝定制伸缩缝
公司名称	衡水佳坤路桥养护工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:佳坤 型号:按需定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 仲景村
联系电话	13754446202 15614816281

产品详情

名称：公路桥梁伸缩缝装置

功能：使建筑物沿长方向可做水平伸缩

类型：GQF-C GQF-D GQF-E GQF-F

应用领域：建筑工程

GQF-C型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置. GQF-

C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢, GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优

于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品.根据伸缩

缝又分为: C40型桥梁伸缩缝 C60型桥梁伸缩缝 C80型桥梁伸缩缝

桥梁伸缩缝 GQF-C型桥梁伸缩装置产品特点:

建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小

于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.

GQF-C型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度

为-25 ~+60 地区.采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的装置适用于温度为-40 ~+60 地区.

伸缩缝伸缩量的确定对于伸缩量计算值直接影响对伸缩缝规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸产

品的使用效果,同时选择公路桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁

、板两端有充分锚固,才能达到使用效果.所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝

的使用效果和耐久性。

注: GQF-C型桥梁伸缩缝采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,

GQF-C型桥梁伸缩缝综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品。QF-C型桥梁伸缩缝产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩缝更换,又可供新桥梁修建选用

。