

# 衢州江山测试负载柜租赁-UPS不间断出租体积小重量轻

产品名称	衢州江山测试负载柜租赁-UPS不间断出租体积小重量轻
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

衢州江山测试负载柜租赁-UPS不间断出租体积小重量轻 容性负载一般是指带电容参数的负载，即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时，电压不能突变，其对应的功率因数为负值，对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载，可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域，是指负载虚部为负值的负载。

容性负载:和电源相比，负载电流超前负载电压一个相位差，此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

一般电源控制类产品，所给出的负载，如未加说明则是给出的是视在功率，即总容量功率；

它既包括有功功率，也包括无功功率，而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。

具体不同的产品感性部分，即无功功率的大小，可以通过其给出的功率因数来计算。

混联电路中，若答抗比感抗大电路呈容性，反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外，多数为感性负载，因此补偿的时候多数就用电容来补偿，所以，纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机，变压器等等，通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备，其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备，其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容，导线间和对地间存在电感，期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热，即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。变电站:改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方，必须把电压升高，变为高压电，到用户附近再按需要把电压降低，这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站(Substation)是把一些设备组装起来，用以切断或接通、改变或者调整电压，在电力系统中，变电站是输电和电的集结点是电力系统的重要组成部分，其功能是变换电压等级、汇集配送电能，主要包括变压器、母线、线路开关设备、建筑物及电力系统安全和控制所需的设施。因此对变电站的测试尤为重要。

我司可为各类变电站提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。我们的优势:

1、可为客户提供负载测试整体解决方案

- 2、可根据客户需求提供各种规格的电抗/电感负载箱、变压器、高低压电缆。
- 3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可\*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 5、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备，有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。 公司专业出租、出售50-2000KW发电机发电车，服务快捷。为满足市场的需求，长期提供各种品牌发电机组出租，出租范围功率有：(30KW 50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1200KW 1500KW 1800KW 2000KW) 随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，确保电力供应充足，择信将提供完善、专业的发电机出租服务，可根据客户需要提供24小时服务，客户可根据需要选择定期、不定期或短时间租赁。