

4路SDI高清直播编码器，RTMP推流直播机，RTSP转播机

产品名称	4路SDI高清直播编码器，RTMP推流直播机，RTSP转播机
公司名称	蓝方科技（广州）有限公司
价格	8500.00/件
规格参数	蓝方科技:蓝方视讯 4路编码器:LF4004SDI-1U 中国:广东
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I6672(集群注册)(JM)(确认制)
联系电话	13826486362

产品详情

蓝方视讯 LF4004SDI-1U四路高标清SDI编码器是纯硬件嵌入式高清音视频编码产品，该产品具有支持4路高清或4路标清SDI音视频采集功能，4路3.5MM独立外接音频输入，[带SDI环路输出](#)，编码输出双码流H.264格式，音频MP3/AAC格式。编码码率可调，画面质量可控制。支持HTTP/RTSP/RTP/RTMP/UDP等协议传输。使用方便，不存在硬件兼容性问题。

产品性能：

嵌入式硬件编码

标准1U机架式

支持H.264BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE

支持一台电脑多个设备同时使用显示

支持直接网络直接连接无需配合高清采集卡使用

网络接口采用1000M全双工模式

4通道SDI接口输入，4通道3.5MM独立音频接口输入。

支持外部独立音频输入，支持音频增益，可单独调节音量大小

支持标清SDI输入及高达720P，1080P的高清视频输入

支持RTSP/RTP/RTMP/HTTP/UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能），支持DHCP协议，ONVIF协议，支持蓝光高清

可与Wowza/FMS/RED5等流媒体服务器兼容，配合流媒体服务器推送直播，实现视频直播

支持主、副等多协议多码流功能，主码流与副码流可采用不同的网络协议进行传输

码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S

视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC

支持流分辨率自定义输出设置

传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口）

支持码流增加水印功能（OSD），XY轴，字体可设置

支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB）

支持DHCP自动获取IP，支持一键还原及版本升级和远程维护。

图像设置：对比度、亮度、色调、饱和度、噪声检测、锐化度、滤波

支持内置及外接两种方式，支持左右声道。

支持一键恢复默认配置，支持无视频信号编码,设置完成立即生效，无需重启

支持机顶盒解码

低功耗电源设计

产品型号	LF4004SDI-1U四路SDI高清编码器		
输入	4路SDI信号输入，4路3.5MM独立音频信号输入		
环出	4个SDI环出（预监）		
输出	4路IP信号输出		
视频	输入分辨率	1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/640*480i等常规分辨率	
	编码标准	H.264	
	编码级别	H.264 BASELINE PROFILE H.264 MAIN PROFILE H.264 HIGH PROFILE	

			编码后尺寸	
	视频码率	CBR/VBR码率控制 16KBIT/S~12MBIT/S		
	视频帧率	30帧/60帧		
	OSD	文字		
	音频	输入选择	4路SDI内嵌音频, 4路3.5MM独立音频(支持音频)	
音频编码		AAC/MP3		
音频码率		64Kb/s~384Kb/s		
采样率		32000、44100、48000等		
IP	4个RJ 100M/1000M自适应以太网口, TS标准流, 双码流, ONVIF协议			
输出				
系统	网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、组播、单播		
	配置管理	支持IE配置、远程升级		
通用	电源	220V		
	功耗	<28W		
	尺寸	430mm x 250mm x 45mm(长x宽x高)		
	工作温度	-20 + 60		
	工作湿度	<90%, 无冷凝		
	重量	3KG		
我公司保留对产品参数调整权利, 如有疑问请联系我们核对				