

高温脱硫塔玻璃鳞片|环氧树脂玻璃鳞片|树脂鳞片胶泥的作用

产品名称	高温脱硫塔玻璃鳞片 环氧树脂玻璃鳞片 树脂鳞片胶泥的作用
公司名称	君联昌节能科技（廊坊）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县新城区人民路东侧
联系电话	13512276517

产品详情

环氧玻璃鳞片的作用:

- 1、环氧玻璃鳞片防腐涂料含有玻璃鳞片填料，比环氧防腐涂料有抗介质渗透性和耐磨性。涂层坚韧、附着力强、机械强度高，重防腐涂料。
- 2、本产品固体份，一次涂敷可得到干膜厚度100微米以上涂层，不加玻璃布也有机械强度。
- 3、常温涂敷，常温自然固化，施工简便，适合现场使用。
- 4、无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料不含挥发性有机溶剂，固体份达，一次涂装可达高膜厚，常温固化。由于漆膜中含高颜料体积浓度的玻璃鳞片。
- 5、漆膜具有附着力和耐磨性，耐水、耐酸、碱、盐等。

环氧玻璃鳞片涂料施工：耐热性高耐150 干热耐候性在外时可能会出现一些粉化或变黄，但这并不会降低涂层。溶剂性耐多数烃类溶剂、石油产品和多数常见醇的溢出和溅出。耐酸性耐弱酸液的出

和溢出耐碱性耐强碱溶液的溅出和溢出。耐盐性耐中性和碱性盐溶液性能。

- 6、防水性耐淡水和盐水性能。耐磨损完全固化后耐磨性好。

环氧玻璃鳞片涂料适用范围：环氧玻璃鳞片涂料作为中层漆或面层漆使用，与环氧底漆配套组成复合防腐层。

环氧玻璃鳞片涂料用途：

环氧玻璃鳞片涂料适用于钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐、烟脱硫、脱硝、设备及烟道的内衬层、也适用于各种混凝土结构的防腐及作为耐磨、防滑层。

