

-20摄氏度的车载冰箱

产品名称	-20摄氏度的车载冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	679171.00/件
规格参数	电压:DC12V-24V/AC220V 容积:18/25/30/45/60升 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联人坚信，只要以市场为导向，以创新为动力，以质量求生存，以发展求壮大，我们就一定会赢得更好的明天。福意联掌握核心，注于医疗、实验室温度相关箱体设备，温度范围2-8 、15-25 、10-20 、4-38 、2-48 、0-100 、-12 到10 ?、-19 到10 ，-30 到10 ，保存药品，生物制剂，疫苗，标本，冷藏、恒温储存、恒温培养，宽温试验，冷藏运输，恒温保存取样，液体药品恒温加温保存等。

-20摄氏度的车载冰箱产品说明：

可用于样品、生物试剂、运输保冷、血制品、成分血样、采集、食品等冷藏保温。适用于卫生、检测、科研试验、采样等样品保存、车载冷链运输等。

-20摄氏度的车载冰箱参数：

-20摄氏度的车载冰箱单个参数：

【产品型号】FYL-YS-30L 【容 积】30L 【额定电压】DC12-24V
【额定功率】45W 【外形尺寸】560 × 400 × 397mm 【商品重量】18kg
【制冷剂用量】R134a----- 【产品型号】FYL-YS-45L 【容 积】45L
【额定电压】DC12-24V 【额定功率】50W 【外形尺寸】650 × 400 × 430mm 【商品重量】20kg
【制冷剂用量】R134a----- 【产品型号】FYL-YS-60L 【容 积】60L

【额定电压】DC12-24V

【额定功率】55W【外形尺寸】650×400×520mm【内径尺寸】355x310x435mm【商品重量】22.5kg【制冷剂用量】R134a采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单，可调范围-19 ~ 10 /-25 ~ 10 ；* 选用直流压缩机制冷速度，制冷剂；* 高密度绝热层，保温效果良好；* 采用蒸发器，实现优良制冷效果；* 本产品经过出厂前的严格检测，在常温24小时交替试验，性能稳定；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；* 室内使用：接室内220V交流电源；

-20摄氏度的车载冰箱：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或证书。三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全损的运抵现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。

-20摄氏度的车载冰箱