

50公斤电子扭矩扳子电子数显扭矩扳手

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 50公斤电子扭矩扳子电子数显扭矩扳手 |
| 公司名称 | 上海扭矩扳手恒刚仪器工具有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区明中路1588弄 |
| 联系电话 | 021-61993587 |

产品详情

50公斤电子扭矩扳子 电子数显扭矩扳手

面对未来，恒刚人严格坚守"科技创新、质量至上、诚信为本、持续改进"的企业精神，一如既往、精益求精，并以一流的产品质量、完美的售后服务打造"恒刚仪器"的品牌形象，为提高民族分析仪器工业作出贡献。

恒刚是一家经营工业衡器及其衡器配件的专业性公司，主要经营扭矩扳子，数显扭力扳手，电子扳手，机械式扭矩扳手，高精度扭力扳手•等，同时提供技术咨询、人员培训、仪器设备安装、调试、维修、零配件供应非标产品定制等相关业务。1、优价代办上海计量局仪器设备检定服务；2、质量"三包"一年，常年提供备品衡器配件，上海可提供上门安装服务。

在哪买不是买,不如选眼前：SG-抢购热线：021-61993587 SG-咨询热线：13296043587
SG-商铺网址：<http://www.hgyiqi.com/>

50公斤电子扭矩扳子 电子数显扭矩扳手

扭力扳手产品规格参数：精度：一级;误差范围：±1% SX系列高精度数显扭力扳手 技术参数：扭力扳手力距范围(N.m):0-100 方榫尺寸(mm):12.7×12.7 外型尺寸(长×宽×高 mm):350×41×39 重量(Kg):0.8 分度值(N.m/格):0.1 误差范围：±1% 扭力扳手力距范围(N.m):60-300 方榫尺寸(mm):12.7×12.7 外型尺寸(长×宽×高 mm):570×44×4 重量(Kg):1.5 分度值(N.m/格):0.1 误差范围：±1% 扭力扳手力距范围(N.m):100-500 方榫尺寸(mm):19×19 外型尺寸(长×宽×高 mm):890×60×79 重量(Kg):2.5 分度值(N.m/格):0.1 误差范围：±1% 扭力扳手力距范围(N.m):200-1000 方榫尺寸(mm):19×19 外型尺寸(长×宽×高 mm):990×60×79 重量(Kg):3.5 分度值(N.m/格):1 误差范围：±1% **扭力扳手**使用方法：

打开电池盒后盖，正极朝前，装好电池，拧紧后盖。

将扳手方榫套入相应尺寸规格得套筒，将套筒装入螺母或螺栓头上，

开启电源：按"开机"键液晶屏显示读数0000后即可使用;单位选择：根据使用要求，按"单位"键，选择扭矩单位N.m、lbf.ft、lbf.in。单位选择：根据使用要求，按"单位"键，选择扭矩单位N.m、lbf.ft、lbf.in。峰值：按"模式"键，使工作状态变为峰值保持状态，所施加得最大力矩在卸力好继续显示在液晶屏上，清

除时短按"开机"键。预置：按"模式"键，使工作状态变为预置状态，根据检测扭矩值得大小，按"设定"键，显示PP.PH,再按此键确认后,进入预置报警设定菜单,按模式键(-),单位键(+),每次一个单位。输入预置值,按设定键确认后退出菜单。加力当预置报警灯点亮同时报警声响起时，表示紧固力矩预定值，可以停止加力。

50公斤电子扭矩扳子 电子数显扭矩扳手