

# 腌咸菜废水处理设备

产品名称	腌咸菜废水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

### 腌咸菜废水处理设备

#### 一、处理方式

目前处理这些废水,所使用的方式为热处理,就是将废水加热,去除水分,达到减量之目的,但须耗费大量能源,增加处理废水的成本.若能利用厌氧处理,将含盐废水中的质转变为可利用的甲烷,再以甲烷做为其加热处理时的燃料,将可降低其处理成本.现代工艺常用预处理+生化处理+深度处理,之后出水可达标排放。预处理目的在于初步降低COD,高盐分废水较难处理,若无预处理环节,则后续生化池负荷大,达不到处理效果,甚至整个系统的崩溃。在其废水处理中,含有大量的物,耗氧是废水的特点,所以对废水的处理,一般采用生物化学法。

食品工业废水排入水体的物,在好氧菌及充足的氧气供给情况下,进行好氧分解变为无机物质,这一分解过程为生物氧化过程。采用人工措施,培养水中微生物,输进足够的氧,使促进物的生化分解进程,这就是好氧生物处理法的实质。酱腌菜废水处理设施的生物好氧处理具有如下优点:生化反应速度快、好氧消化设备简单,基建投资较少、运行稳定操作简单。好氧处理一般适用于处理中、低浓度的废水。废水的好氧生物处理方法主要有活性污泥法、生物膜法、曝气塘法和膜生物反应器法。利用活性污泥法达到净化污水的目的。

。

## 二、污水处理设备工作原理

中和滤池分为一般中和滤池、升流式膨胀中和滤池和滚筒中和滤池。过滤中和法仅用于酸性废水的中和处理。酸性废水流经碱性滤料时与滤料进行中和反响的办法称为过滤中和法。碱性滤料主要有石灰石、大理石、白云石等。

沼气搅拌消化池通常指废水处理中所发生污泥的厌氧生物处理。即污泥中的物在无氧条件下，被细菌降解为以甲烷为主的污泥气和安稳的污泥(称消化污泥)。

格栅除污机，一般是用来进行阻拦并铲除流体中各种形状杂物。经过电机减速器的驱动，设备上的耙齿链就会朝着逆水流的方向做回动。