

# 低价促销防潮性DURACON日本宝理POM WR-01原产原包带COA

产品名称	低价促销防潮性DURACON日本宝理POM WR-01原产原包带COA
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM 型号:美国 包装:原产原包
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

低价促销防潮性DURACON日本宝理POM WR-01原产原包带COA

# DURACON WR-01

Acetal (POM) Copolymer

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明：

Chlorinated water resistant

物性信息：

基本信息

形式

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

防潮性

粒子

注射成型

>POM

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg) 10

溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg) 8.00

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 1.2

物理性能额定值单位制测试方法 1.41

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg) 10

溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg) 8.00

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 1.2

硬度额定值单位制测试方法 80

机械性能额定值单位制测试方法 2400

拉伸应力 58.0

标称拉伸断裂应变 38

弯曲模量 2200

弯曲应力	76.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.25
与钢 - 动态 2	0.19
磨损因数	
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3	< 1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	20
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5	3500
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6	10000
简支梁弯曲应力强度测试方法	5.6
热变形温度值单位制测试方法	78.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	1.2E-4

WR-01 , 日本宝理POM,防潮pom,聚甲醛胶粒

WR-01 , 日本宝理POM,防潮pom,聚甲醛胶粒