

室外塑胶球场生产厂家

产品名称	室外塑胶球场生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

室外的塑胶篮球场的安装方面知识。

一，在室外塑胶篮球场施工前需要做好准备工作。首先要检测篮球场地的平整度和坡度，用靠尺分段测量，检查是否符合施工要求。还需要检测地面基础的干燥程度，可以用一平方米左右的玻璃板或胶板，平放在有阳光的地面基础上，大约一两个小时后观察板下面，查看有没有蒸汽和水珠现象。如果有，基础要继续凉晒，如果没有方可施工。

第二，如果地面基础不平整需要进行找平工作。用1比4的底胶加适量的催化剂，按甲乙组份胶的重量加10—15%的稀料搅拌均匀。再加入30%的小黑胶粒，搅拌一分钟以上。用三米长以上的靠尺对凹陷处进行铺设，并用抹子找平。等待自然流平后，将胶的表面撒部分小黑胶粒。以保证下道工序的顺利粘接。

第三，室外篮球场混合型底胶的铺设。在检查好封底胶固化后，没有粘脚和起泡现象后，可以进行下一步施工。在配料时，需要根据气温情况加适量催化剂和稀料。用机械对配好的原料进行搅拌，时间不得少于3分钟，加黑色小胶粒后，再搅拌1分钟以上的的时间，将混合好的料用带有厚度是5毫米的刮板摊铺完成。

第四，室外篮球场面胶的铺设。在进行这一步施工前要检查底胶固化强度是否能够达到施工要求。如果有起泡和表面有杂物要清理修补好。

第五，在胶层完全固化，并达到一定的强度后可以放线。首先定准中线和轴线，分别将中线中圈、罚球区、三秒区、抢断篮位、三分线划出，这一过程中要求反复核对好尺寸，确认无误，再用不干胶将5公分宽的白线两边粘好，用调好的白漆将白线涂刷，白漆要涂刷均匀一致，不能出现漏涂现象。