

外墙岩棉板 保温隔热岩棉板

产品名称	外墙岩棉板 保温隔热岩棉板
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

外墙岩棉板具有较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化、吸音等特点，能与外墙系统兼容，为建筑物外墙外保温系统提供有效的保温节能、防火、吸音等保护。

外墙岩棉板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音、建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

岩棉板是一种保温材料。外墙岩棉板的原材料是各种天然岩石，通过天然岩石经高温熔融后，再用高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化而生成成的外墙岩棉板。

岩棉的途及展进程

岩棉和矿渣棉在内的棉状人造玻璃纤维广泛地应于绝热，隔音和其它产品的产中。在这期间人们也一直在造使或拆除中所释放的纤维是否由于被人吸入而造成致癌的危险进了大量的深入的研究。众所周知，石棉被认为是致癌物质，但是它为绝热材料已经使了数十年。实际石棉纤维的高致癌潜能是和称为高物耐久性的性能相关的。主要于增强塑料的连续玻璃纤维也被认为是不会使人类致癌的物质。 确认连续玻璃纤维、岩（矿）

棉、玻璃棉等各类人造玻璃态纤维不会致癌，解决了长期困惑玻璃纤维、绝热吸音材料的难题之一，积极的推动了玻璃棉和岩棉的展。

岩棉主要用于钢结构墙体温，钢屋顶温吸声，力.造纸.船舶.和各种建筑的温和吸声，受到了广大户的赖。

岩棉温材料绝环低碳

岩棉，是一个具有深远的产历史并且是可持续展的绝缘产品之一。在其漫长的产展当中，岩棉温产品成了非常典型的节省能源的产品。因此，岩棉温是实的，成本效益和环效益{zh0}的的温方式，房主可以降低能源消耗，高他们的低碳活。由于火山活动产的岩棉原材料远远大于我们的使消耗，岩棉将这些原料加工矿渣如高炉矿渣、磷矿渣，经过重熔、纤维化而成的无机质纤维。