

本安型矿用防爆型电动闸阀MKZ941H-40 ZJK941H-40C

产品名称	本安型矿用防爆型电动闸阀MKZ941H-40 ZJK941H-40C
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1899.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:MKZ941H-40 ZJK941H-4 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

本安型矿用防爆型电动闸阀MKZ941H-40 ZJK941H-40C

MZ941H-40C, ZJK941H-64C矿用防爆电动闸阀的性能符合JB/T8528-1997

整体型矿用防爆电动闸阀电装是在Z普通型基础上派生而成,增加了不少电器和电子元件,整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1远程控制模块MK2按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节模块TMK、接触器等组成。控制线为220V, 50Hz(特殊订货60Hz);远程控制为24VDC。

矿用防爆电动闸阀调节模块可接收和输出4~20ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上,以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮,中间为现场/远控转换按钮,其左边现场关阀按钮,右边为现场开阀按钮,盖上按钮盒为远方控制,打开盖子为现场操作。

MZ941H-40C, ZJK941H-64C矿用防爆电动闸阀阀门特点:

阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构,****!使用安全可靠。

阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构,能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度,保证阀门的密封。同时此结构维修方便,节约费用,阀瓣互换性较好。

阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦伤,使用寿命

长。

阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

本安型矿用电动闸阀MZ941H-40C，ZJK941H-64C 防爆电动闸阀防爆型防护等级为IP68,是少数唯一拥有矿用煤安证和防爆证的企业之一。矿用防爆电动闸阀适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。