

一体化本安型矿用防爆电动闸阀MKZ941H-25C ZJK941H-25C

产品名称	一体化本安型矿用防爆电动闸阀MKZ941H-25C ZJK941H-25C
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:ZJK941H-25C 厂家:上海 科熙特自动化科技有限公司
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

一体化本安型矿用防爆电动闸阀MKZ941H-25C ZJK941H-25C

阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，使用安全可靠。

阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

一体化本安型矿用防爆电动闸阀MKZ941H-25C ZJK941H-25C

1、产品 电动闸阀适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种最常用的截断阀。

公称压力：PN2.5 ~ 300Kg。工作温度PN2：-29 ~ 540 °。口径范围：DN15 ~ 1800mm

不断吸收国外先进的阀门技术，创造一六质量产品。

开发和设计的结构完善，让美观大方和实用打造品牌。

阀体材料品种齐全，由应用场合精心策划。

填料和垫片选配合理，开关轻松自如。

密封性能优越。泄漏概率接近为零。

定能满足贵公司的shou选！定会给贵公司带来使用方便，降低成本等。

通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

3、一体化本安型矿用防爆电动闸阀MKZ941H-25C ZJK941H-25C

特点

公称压力M 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

pa	2.5	4~18	60	64	22	8~18	65	79
----	-----	------	----	----	----	------	----	----

125		325	270	220	188	28	8~25	154
-----	--	-----	-----	-----	-----	----	------	-----