

DN40灰色铝合金氮气管道

产品名称	DN40灰色铝合金氮气管道
公司名称	安耐特流体输送科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	安耐特:DN20-200 安耐特:DN25 昆山:DN40
公司地址	千灯镇玉溪西路198号
联系电话	86-0512-36822100 15995636523

产品详情

但在和机器设备、闸阀等相接处，应使用与其相对应的法兰盘或法兰连接。常常拆卸的管道，当管经不大于DN25时，用法兰连接，管经超过DN25时要活套法兰。

2、运输没经干燥净化的压缩空气管，为了方便清除管内的废水，管路一般应大于2/1000倾斜度，中低端配有过滤阀(油塞)，管路宜少拐弯短直，闸阀应尽量避免。

3、地下排水管管顶基础埋深不低于0.7m，干燥、净化处理压缩空气管不会受到此限定。

4、系统软件安装好需作标准气压抗压强度、气密性检测，不适宜作打压试验。以同样气体105~1.5倍工作压力开展，以不漏水为达标。

5储气瓶因归属于高压容器，其阀门、气压表、过滤阀等安全装置应配套设施齐全，并需在本地劳动局办理备案，每一年务必例行检验。

配管尺寸的挑选

汽体在管内流动时，在平行线管道造成摩阻;在闸阀、三通、弯管、异径管等地方造成局部阻力，可能会导致汽体