

DN50灰色铝合金氮气管道

产品名称	DN50灰色铝合金氮气管道
公司名称	安耐特流体输送科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	安耐特:DN20-200 安耐特:DN25 昆山:DN40
公司地址	千灯镇玉溪西路198号
联系电话	86-0512-36822100 15995636523

产品详情

将空压机与外置输气管系统软件或是储气瓶联接。外形尺寸请参阅第二章制冷压缩机简述。2支管道必须从负责人路顶端接出，防止管道里的凝结水齜齜至机组中。

3若管道半途有不高的一部分冬天经常导致冻洁安全事故，压缩气体很多堵塞，请改装相对应代谢设备。

表明:

1、直管段具体气体压力=表值长度/(100*空气压缩比)，在其中空气压缩比=[气路工作压力(kgf/cm)大气压强]/大气压强。

2、管道一部分总气体压力还应当再加上弯管、变径接手、三通接头、闸阀等所产生的部分流动阻力，这种值可以从相关的指南上查出来。

3、根据查询表之后，还灵验算压缩气体到用户端流动阻力是不是在容许范围内。根据经验，总体流动阻力在管道长100m内要不得超过04kg/cm*合适。超过以上数据信息，就必须扩大管径。

4、管径重会导致管道压力损失大，减少用气点处空气压力，提升制冷压缩机能源消耗。