

# 离心玻璃棉卷毡适用于哪些场所

产品名称	离心玻璃棉卷毡适用于哪些场所
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 型号:1200*600 密度:10-50kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

离心玻璃棉卷毡经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m × 1.2m、1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，[降噪](#)系数NRC一般可以达到0.85以上。

离心玻璃棉卷毡在体育馆、车间等大空间内，为了吸声降噪，常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉，表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声，吸声效率很高。

离心玻璃棉卷毡在道路[隔声屏障](#)中，为了防止噪声反射，需要在面向车辆一侧采取吸声措施，往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮，有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。