

低密度岩棉保温板生产厂家供应

产品名称	低密度岩棉保温板生产厂家供应
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

岩棉制品是采用的天然岩石（如玄武岩白云石）为主要原料，经冲天炉以大于1450的高温将原料融化，由四辊离心机 打折机 在喷入少量粘合剂固化 加温，加工成岩棉保温毯状 管材及板状

保温隔热

外墙岩棉板渣球含量低棉丝细长柔韧因而导热系数低具有很好的保温效果

防火性能

因其采用天然岩石作为原材料是A级不燃性建筑保温材料 耐高温性能优越 火灾中不产生有毒气体或熔融滴落物，应用于建筑结构及设备保温形成一道防火屏障，有效延缓火势蔓延

吸音降噪

大量细长柔韧的岩棉纤维形成多空联通结构无数微小气隙存在其中内部结构使岩棉具有高效的吸音降噪和弹性消震的物理特性无腐蚀外墙岩棉板浸出液体spanH值呈中性或弱碱性，对碳钢，铝合金铜、不锈钢、铸铁等金属设备以及建筑物中的各构件均无腐蚀

健康环保

外墙岩棉板不含石棉，生产过程中不使用CFC或HCFC等对环境有害的物质，不具备物的生长环境，不滋生霉菌。

憎水抗潮湿

外墙岩棉板在温度50℃，相对湿度95%的环境中暴露96小时，体积吸水率小于0.2%，按国标测试质量吸湿率小于1% 憎水率大于98%

节能性

抹面层施工应符合以下要求：

岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。

抹面胶浆应严格按照产品使用说明书进行配置，配置好的胶粘剂应避免太阳直射，并应在2h内用完。

抹面层分二层进行。首层抹面胶浆厚度2~3mm，应先用不锈钢锯齿抹刀抹灰，后用大抹刀抹平，并趁湿压入玻纤网布，待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件，用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；首层抹面胶浆稍干可进行第二层抹面胶浆施工，厚度2mm左右，抹平并使抹面层厚度达到设计要求。

网布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面，也不得外露，不得干搭接。

锚固件的安装应按设计要求的位置，用冲击钻或电锤钻孔，钻孔深度应大于锚固深度10mm，安装时将锚固钉敲入或拧入墙体，圆盘紧贴首层网格布，并及时用抹面胶浆覆盖圆盘及其周边。