

耐火本安型电缆NH-IA-K2YV22信号线伊春2X0.5

产品名称	耐火本安型电缆NH-IA-K2YV22信号线伊春2X0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.36/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

耐火本安型电缆NH-IA-K2YV22信号线伊春2X0.5 矿用铠装控制电缆；MKVV22,MKVV32
2*0.5,3*0.75,4*4,-----37*1.5mm。 钢丝 铠装控制电缆型号有KVV32MKVV32 MHY32 MHYA32
KVVVP32 。 矿用铠装控制电缆有MKVV22MKVV32
2*053*0754*4-----37*15mm ， 铠装控制电缆型号KVV22KVV32KVV22
2*053*0754*4-----37*15mm ， 铠装控制电缆型号有KVV22KVV32KVV22
2*053*0754*4-----37*15mm ， 铠装阻燃控制电缆型号有ZR-KVV22ZR-KVV32ZR-KVV22
2*053*0754*4-----37*15mm。 铠装阻燃控制电缆ZR-KVV22ZR-KVV32ZR-KVV22
2*053*0754*4-----37*15mm ， KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆075 ~ 62-61敷设在室内电缆
沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合， KVV32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆0
75 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合， KYJV22铜芯交联聚绝缘聚
氯护套钢带铠装控制电缆075 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
。 电话线就是电话的进户线，连接到电话机上，才能打电话。全聚 乙稀配线电缆和局用电缆HPVV、 HP
VVP1、 HPVV5配线电缆产品执行标准：GB，产品型号、规格：型标称截面(mm) 芯数 额定电压(V)
执行标准：ZR-BV 0/750及以下 Q/X*ZR-BVR 2/750及以下 ZR-RV 0/750及以下 ZR-VV 1/1000
ZR-。 5、生产范围型额定电压V 芯数 标称截面mm2227IECRV 300/////5-6， KVV22 铜芯聚
绝缘和护套编织 钢带铠装控制电缆， KVV22 铜芯聚 绝缘和护套钢带铠装控制电缆。 2绝缘颜色：33
线芯为一根红色一根蓝色，3绝缘厚度：33线芯绝缘厚度为05，生产规格：对数2对—300对。导体直径为
：mm) 电缆对数 型号 (05) 型号 (05) 5对 HPV5x2x05 HPV5x2x0510对 HPV10x2x05
HPV10x2x0520对 5， RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆铜芯聚 绝缘 聚 护套软
电缆电压300V/300V2-24芯用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装适用范围：适用于交流额定电压30
0/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等 线路执行标准 JB 。 KYJV32铜芯交联聚绝缘聚氯
护套细钢丝铠装控制电缆075 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
。 ZR-KVV22铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆075 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直
埋等能承受较大机械外力等固定场合， ZR-KVV32铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆07
5 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合， ZR-KYJV22铜芯阻燃交联聚
绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆075 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力
等固定场合。 能承受较大的机械外力 PTY23

聚绝缘钢带铠装聚外护，企业于2001年率先通过ISO9001：2000质量体系认证，通信电缆具有泰尔认证颁发的产品认证证书，2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆，通过了煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性，特别适用具有精密电子装置的场所，如计算机、航天监控、智能大厦等。产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用，9841型通讯电缆STP-120：在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线。4、使用特性：电缆在-40 ~ +50 环境下使用。

电缆导体长期工作温度应不超过70℃，

弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰，NH-DJYVRP NH-DJYVP PRNH-DJYVP32 NH-DJYVP32 ZR-DJYVP22 ZR-DJYVP32，通信电缆主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53HYA（管道/架空）内导体线径（mm）：对数

（对）：5—3000HYAC（架空）内导体线径（mm）：，ia-K2YV（EX）

本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合仪用电缆 固定敷设在室内、电缆沟或管道中。ZR-KYJV32铜芯阻燃交联聚绝缘阻燃聚氯护套细钢丝铠装控制电缆0.75 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合，ZR-KYDYD-22铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆。ZR-KYDYD

P22铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织钢带铠装控制电缆，ZR-KYDYDP2-22铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带钢带铠装控制电缆，ZRA-KVV22 ZRC-KVV22450/750V聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装阻燃控制电缆用于要求阻燃并能承受机械外力的场所。ZRA-KVV32 ZRC-KVV32聚氯绝缘聚氯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆用于能承受机械拉力的场所，KVV22铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 075-10

敷设在室内。电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合，KVVP

阻燃铜芯聚氯绝缘聚氯护套450/750 4-37 075-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求的固定场合，KVVR

铜芯聚氯绝缘聚氯护套控制软电缆 450/750 4-37 075-10 敷设在室内。有移动要求的场合。ZR-KVV32

铜芯阻燃聚氯绝缘阻燃聚氯护套细钢丝铠装控制电缆

0.75 ~ 62-61敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。