

jrK三防一体化弹性防护涂料

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | jrK三防一体化弹性防护涂料 |
| 公司名称 | 南昌虹盾防水材料有限公司 |
| 价格 | 9.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:金虹盾 型号:I型 产地:江西南昌 |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼 |
| 联系电话 | 13576904009 |

产品详情

金虹盾jrK三防一体化弹性防护涂料产品特点1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

2、机械力学性能优良、富有弹性。3、无毒、无害、绿色环保。

4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。5、粘结强度高。

6、耐臭氧腐蚀性强。7、耐生物菌的腐蚀。

8、经三防一体弹性防腐防水涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

产品简介 jrK三防一体化弹性防护涂料是我公司自行开发的双组份水乳型弹性涂料，主要用于混凝土结构的防腐防水。三防一体弹性防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。涂布jrK三防一体弹性防腐防水涂料的研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。适用范围 jrK三防一体弹性防腐防水涂料主要适用于污水厂、地下管廊及综合管廊、隧道、桥梁、钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

贮存与包装及注意事项

本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。有效贮存期为一年，储存温度在0 以上，45 以下，50kg/桶。