

# 常州pvc网格布 南通pvc网格布 扬州pvc网格布

产品名称	常州pvc网格布 南通pvc网格布 扬州pvc网格布
公司名称	苏州市吴中区木渎新蒙保温材料经营部
价格	11.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏苏州市新区玉山路105号
联系电话	0512-66623679 15062354382

## 产品详情

新蒙pvc软门帘外型：平面、条纹 新蒙pvc软门帘颜色：蓝、绿、黄、白、透明等 新蒙pvc软门帘作用：多用于商场、超市、企事业单位等处门口，起到通道的冬季保温、夏季阻挡冷热空气对流、防尘、防虫、防风、减少噪音等作用。桔黄色防虫软门帘：多用于食品加工制造业，食堂、餐厅门口、生产区、仓库及缓冲间使用。可散发驱虫光波，减少蚊虫进入，防风、防尘、保温、降噪音等防弧光软门帘：多用于焊接车间或卫生间等处使用。可阻挡光线、视线或过滤有害光线对人体及视网膜的伤害。一般为蓝色低透明、黄色低透明或黑色不透明和乳白色不透明等多种颜色。防静电软门帘：多用于无尘室、洁净车间及有防静电要求处使用。厚度为0.3mm或2.0mm为主，电阻值为 $10^4$ - $10^{11}$ 之间，有效防止静电的产生和静电消散。移动式门帘：可移动拉面一边或两边。可以做到开头自如，使货物、车辆、人员进出更自如，更方便。多用于工厂、仓库及经常有大量货物进出的场所使用。悬挂式门帘：它结合了固定式和推拉式的主要特点，使用中更方便、更稳定，更利于单片门帘片的调换和修理。美观大方的不锈钢挂件和经济实用的铁制挂片，使之更完美。保温棉门帘：多为绿帆布、三防布或人造革制成可开一个或多个视窗。自身较重，保温性能好，可单层或多层重叠使用。大小可按需订作。防蝇虫门帘：透气轻巧，多在夏季防蚊蝇，通风为主。季节性较强，多用片，或专用透气型材制造。广告宣传软门帘：可根据厂家要求制造，一般上面粘贴厂家企业商标。可以起到产品和其公司宣传的作用。 pvc水晶板（软玻璃）：pvc软玻璃又名pvc软质水晶板。本品有多种颜色和规格，厚度为0.3mm-8.0mm，以1.5-3.0mm为主。主泛用于办公桌、茶几、工业减振、隔离、防潮、防腐及家庭家具制品表面防保护和漆膜保护等使用。柔软、透明、绝缘、不易退色等特点。大小形状可裁剪定制。防静电软板：多用于桌面、地面、电子车间、仪表、机械、防静电、防尘等处使用

软玻璃又名PVC软质水晶板。它具有如下特性：1、表面光滑，无裂缝、无气泡、色泽均匀，具有耐热、耐寒、抗老化、耐重压、耐强酸碱、透光性好。使用寿命长。在一定程度上可替代玻璃使用，其优异性却是玻璃不可比拟的。尤其是软玻璃的抗冲击、抗拉的特点，不仅保证了其使用寿命长，更重要的是不对人体造成伤害。其冬暖夏凉和质软的特性，使桌面办公人员工作尤为舒适。2、抗光照、不变形、不发碎、不发硬、高弹性。3、质地柔软、易于书写。4、耐热100℃，耐寒-30℃，耐强酸、碱，耐重压，有助于提高桌面工作的效率，对于餐厅可降低清洗成本，增添餐厅的高雅美观情趣。5、抗静电。电绝缘性能优良，化学性能惰性，无毒无味，对人体无不良反应，并具有抗辐射性能，能有效防止静电的产生和消散静电。其具有的高韧性和高弹性，铺地或铺工作台面时能有效起到减震作

用，防止精密产品的碰、拉伤，有效保护新产品外表不受损伤。在电信、电子、电脑公司、家用的精密仪器桌面上使用，更是必备产品防静电产品:防静电软膜(软板)

防静电透明网格帘:(网格面电阻值:10的4~6次方 ,另一面电阻值:10的8次方 ) 规格:

厚度0.3mmx1370mmx30米/卷 厚度0.5mmx1370mmx30米/卷

广泛应用于电子厂房及电子设备的防静电隔间、隔断的使用. 3.防静电软门帘 防静电网格帘:

防静电型门帘：本公司专业生产电子行业常用于静电车间使用的防静电型门帘及软板．电阻值：10的4次方 ~ 10的次方9 均可订制．

常用于车间门防尘及隔温，防静电软板主要用于电子车间铺地及车间隔断的使用．

4.黄色防静电防紫外线帘:(无网格)电阻值为:10的8次方 . 规格:厚度0.3mmx1370mmx30米/卷

厚度0.5mmx1370mmx30米/卷 广泛应用于电子厂房及电子设备的防静电隔间、隔断的使用.

5.黄色防静电防紫外线网格帘:(网格面电阻值:10的4~6次方 ,另一面电阻值:10的8次方 )

规格:厚度0.3mmx1370mmx30米/卷 厚度0.5mmx1370mmx30米/卷

广泛应用于电子厂房及电子设备的防静电隔间、隔断的使用.