

日立投影机HCP-A8

产品名称	日立投影机HCP-A8
公司名称	成都吉安泰成科技有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	
公司地址	成都市科华北路68号花样年华814
联系电话	86-02885011700 13980785976

产品详情

日立HCP-A8的独特设计在橱窗展示、电子白板、[电子沙盘](#)等特殊应用时更加得心应手，摆放也更加随意。基于3LCD技术的它在色彩上也有不俗的表现，1024x768的主流分辨率，2500流明亮度，此外还具备网络播放功能以及多种视频输入接口，更拓展了使用空间。

[日立HCP-A8](#)

特殊的结构令其外观也与普通投影机大相径庭，楔形机身更像一部传真机，不开机的时候曲面反光镜是收起的，而开机之后则会自动打开，并记住之前调节的状态。

机身接口集中在一侧，没有DVI接口略显遗憾，但独立设置的色差输入接口还是更方便用户连接普通视频播放设备，接口部分还设计了一个护罩，连接好线缆之后装上它，可以让机身整体更加美观。

机身按键相当简洁，只有两个钮和一个四维方向键完成所有操作，由于特殊的镜头组件，并不能像普通投影机那样可以实现手动对焦，而是镜头内组镜片电动对焦。

在背投电视中也是利用反光镜实现短距离投影，但背投电视是普通的球面镜头和平面反光镜，而且反光镜的尺寸相当大，日立HCP-A8则利用曲面反光镜实现反射光线，所需镜面尺寸大为减少。

日立HCP-A8的操作菜单可选项丰富，为了方便使用者，菜单分为简易菜单和高级菜单，简易菜单能够对经常需要操作的选项进行调控，比如梯形校正、降噪模式等等。预设的多种图像模式也能适合不同节目题材的表现。

日立HCP-A8的短焦能力确实令人惊叹，在距离幕布很近的地方就可以投射出相当大的画面，而且由于投射仰角比较大，机身可以放在地板上投射。短焦机型的变形通常比较大，A8的变形则控制的比较好，不过它对幕布的平整度要求非常高，稍有不平极易出现波纹变形，因此硬质幕或者墙面都是比较好的投射。

日立HCP-A8光学参数:

投影机类型:教育会议投影机,互动投影机,触摸投影机

投影机技术:LCD

技术类型及规格:0.63英寸多晶硅有源矩阵式液晶显示板 × 3

投影机亮度:2500流明

部件尺寸:0.63英寸

标准分辨率:1024 × 768

最大分辨率:1600 × 1200

对比度:400:1

成都日立HCP-A8超短焦超短距投影仪实际效果图:

1、日立HCP-A8超短焦投影机外观图 2、日立HCP-A8超短焦投影机说明书和遥控器 3、日立HCP-A8超短焦投影机输入输出接口图 4、日立HCP-A8超短焦投影机侧面图 5、日立HCP-A8超短焦投影机防尘过滤网 6、日立HCP-A8超短焦投影机特别的设计外观

日立HCP-A8投影参数:

投影镜头:电动变焦,定焦镜头(F=2.1,f=5.1mm)

标称光亮度均匀值:90%

投影尺寸:60-300英寸

投影距离:超短焦反射式投影系统,40CM可投影100寸画面

屏幕比例:4:3/16:9

投影色彩:16.77M色

投影方式:正投、桌上

调整功能:梯形校正

输入输出:

输入:模拟RGB:15 pin Mini-Dsub × 2、分量视频:RCA端子 × 3(Y,CB/PB,CR/PR)、S-视频:微型DIN端子 × 1、复合视频:RCA jack端子 × 1、微型立体声jack端子 × 2、RCA端子 × 2(L/R)

输出:模拟RGB:15 pin Mini-Dsub × 1、音频输出:微型立体声端子 × 1、RS232、USB、RJ-45

日立HCP-A8投影机其它参数:

灯泡:220W UHB

灯泡寿命:2000小时

功耗:340W

菜单语言:支持中文

安全认证:CE/UL/TUV/GS/FCCA

遥控器:红外无线遥控器

电源:AC100-120V / AC220-240V

噪音:29dB

外观尺寸:397 × 356 × 131mm

重量:5.8kg

随机配件:电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器

保修信息: 保修政策:全国联保, 享受三包服务 质保时间:2年 质保备注:灯泡6个月