

# 海密梯克屏蔽泵维修

产品名称	海密梯克屏蔽泵维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/件
规格参数	海密梯克屏蔽:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

长期承接海密梯克屏蔽泵维修、大连帝国屏蔽泵维修、进口屏蔽泵维修、国产屏蔽泵维修、化工屏蔽泵维修等等。

化工用屏蔽泵大多使用在防爆场所，故其接线盒都制成隔爆型结构。屏蔽电机的线圈端部埋有温度继电器，海密梯克\*\*盘，当电机绕组过热时，起到过热保护作用，根据电机所使用的绝缘等级不同，温度继电器的动作温度也就不同。屏蔽泵有些屏蔽泵电机外壳部分设有热交换器，海密梯克维修，内有蛇形管，海密梯克合金，高温介质通过蛇形管冷却后再供电机石墨轴承润滑，同时夹套内的冷却水也可对电机起到冷却作用。在运转中泵若发生振动、有异常声音，应拆开泵，检查轴承，如果发现轴承和轴套的磨损量\*过0.3~0.5mm，则要视实际磨损情况进行更换。从实际运行情况看，一般轴承的磨损主要是径向，海密梯克，但也不可忽视轴向磨损，检查轴向磨损主要是轴承和推力板。即使泵运行很顺利，也要做定时检查，定时检查要拆开泵，主要检查轴承的磨损情况。对使用国产轴承的屏蔽泵定时检查的周期为3个月，使用进口轴承的屏蔽泵的检查周期为6个月。屏蔽泵的制造并不复杂，其液力端可以按照离心泵通常采用的结构型式和有关的标准规范来设计、制造。结构型式1、电机与水泵一体化结构，水泵与电动机为同轴连接；2、电动机定子内侧和转子外侧具有屏蔽套，屏蔽套内侧和泵内连通；屏蔽泵3、安装方式分卧式和立式两种4、电动机取消了冷却风扇，通过定子与转子之间循环介质对电动机进行冷却，同时采用电动机机座表面冷却。

我们是一家集水泵、电机、控制柜、风机等机电设备的维修维护，安装改造托管服务为一体的服务型公司，公司工程师有20年现场维修服务经验，能准确的判断设备故障原因及最快的帮客户解决问题。公司本着服务至上的宗旨，得到了广大客户的青昧与信赖。解决供排水问题是我们的义务和责任，欢迎广大用户致电垂询，竭诚为您服务。